

东营山东环氧防静电漆，南京环氧自流平漆

产品名称	东营山东环氧防静电漆，南京环氧自流平漆
公司名称	南京米卡化工有限公司
价格	33.00/个
规格参数	品牌:米卡 型号:mik
公司地址	2969768936@qq.com
联系电话	02552311656 18616128667

产品详情

产品说明：mik5-01采用台湾南亚环氧树脂（双酚a型128树脂），美国气体公司改性环氧固化剂，优质导电介质，优质溶剂，bky公司助剂，优质填料颜料等原材料，通过先进的技术工艺制成，是一种高含量，低粘度的双组份环氧材料。

产品性能：1）抗静电效果优良持久，可快速泄露静电荷，不受时间、温度、湿度等影响。

2）无缝，不起尘，表面易于清洁，平滑光亮，美观。

3）耐磨、耐压、耐冲击，有一定的弹性。

4）具有良好的耐化学品性优

产品用途：适合电子厂，通讯，微电子厂，化学厂，配电室，实验室等行业需防静电的场所。

技术指标：

项目	a组份	b组份
颜色	据要求定制	无色透明/微黄
固含量	80%以上（ab混合后）	

配 比		a组份 : b组份 = 4:1		
		1.0 × 10 ⁵ -10 ⁸		
表面电阻				
操作时间		3h (10)	1.5 (25)	1h (30)
固化 时间	表干	16h (10)	7h (25)	3h (30)
	完全固化	50h (10)	40h (25)	25h (30)
	重载	4-7天 (据温度而定)		

性能指标

实验项目	测试标准	结果
邵氏硬度	——	70
耐磨性 (75/1000r)	——	0.03
附着力	gb1720-79	1
柔韧性	gb t1731-1993	1mm
表面电阻	——	10 ⁵ -10 ⁸
体积电阻	——	10 ⁵ -10 ⁸
耐汽油120 #	浸泡20天	无变化
耐水性	48小时	无变化

耐10%氢氧化钠

浸泡20天

无变化