

东营防静电自流平漆，山东防静电自流平漆，

产品名称	东营防静电自流平漆，山东防静电自流平漆，
公司名称	南京米卡化工有限公司
价格	34.00/kg
规格参数	品牌:米卡 型号:mik5-02
公司地址	2969768936@qq.com
联系电话	02552311656 18616128667

产品详情

产品说明：

mik5-02采用台湾南亚环氧树脂（双酚a型128树脂），美国气体公司改性环氧固化剂，优质导电介质，优质溶剂，bky公司助剂，优质填料颜料等原材料，通过先进的技术工艺制成，是一种高含量，低粘度的双组份环氧材料。

产品性能：

- 1)抗静电效果优良持久，可快速泄露静电荷，不受时间、温度、湿度等影响。
- 2)无缝，不起尘，表面易于清洁，平滑光亮，美观，具有镜面效果。
- 3)耐酸、碱、盐、油类腐蚀，特别是耐强碱性能好。
- 4)耐磨、耐压、耐冲击，有一定的弹性。
- 5)选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂制成，环保。

产品用途：

适合电子厂，通讯，微电子厂，化学厂，配电室，实验室等行业需防静电的场所。

技术指标：

项目	a组份	b组份

颜 色	据客户要求定制	无色透明/微黄		
固含量	80%以上 (ab混合后)			
配 比	a组份 : b组份 = 5:1 1.0 × 10 ⁵ -10 ⁸			
表面电阻				
操作时间	2h (10)	1h (25)	40mins (30)	
固化 时间	表干	14h (10)	8h (25)	3h (30)
	完全固化	48h (10)	30h (25)	24 (30)
	重载	4-7天 (据温度而定)		

性能指标

实验项目	测试标准	结果
邵氏硬度	—	70
耐磨性 (75/1000r)	—	0.03
附着力	gb1720-79	1
柔韧性	gb t1731-1993	1mm
耐冲击性	—	50
耐10%硫酸	浸泡20天	无变化

耐汽油120 #	浸泡20天	无变化
耐水性	48小时	无变化
耐10%氢氧化钠	浸泡20天	无变化
表面电阻	——	10^5-10^8
体积电阻	——	10^5-10^8