

脉冲滤筒除尘器滤芯

产品名称	脉冲滤筒除尘器滤芯
公司名称	固安县德客达环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	18832601863

产品详情

脉冲滤筒除尘器滤芯

除尘滤芯 除尘滤芯生产厂家，报价，德客达环保科技有限公司，产品应有尽有，除尘滤芯生产厂家。

德客达环保科技除尘滤芯，过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm。过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维。

通称滤业空气滤芯、空气滤筒

规格：315 × 210 × 660, 320 × 660、320 × 700、320 × 750、320 × 900、320 × 1000、335 × 660、335 × 750、490 × 660、490 × 750

除尘滤筒构造：除尘滤筒由经过成型加工处理的滤材，支撑骨架，上下端盖，橡胶密封圈组成。通过强力胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，粘连成一个完整的产品——滤筒。

除尘滤筒的核心部分是滤纸，因此，根据滤筒的应用领域、过滤对象来正确选择滤材、合理使用滤材就显得至关重要。不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好，

但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，liuliang增加，原始阻力上升，原始阻力与极限阻力的差距减小，

寿命就缩短，反之，寿命则延长。liuliang每增加10%，寿命相应减22%。liuliang每减10%，寿命相应增加30%。从延长除尘滤筒寿命的观点出发，要求过滤面积做大一些为好。但增大面积就会增加滤筒的体积和重量，

从而tigao生产制造成本和销售价格，并且还会使除尘器设备体积增大。所以，我们通诚滤清器工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积。以延长滤筒的使用寿命。

主要配套于除尘器的部分除尘滤筒规格型号如下：

产品型号

外径 内径 孔径 高 过滤精度 μm liuliang

OD(mm) ID(mm) HOLE?(mm) H(mm) m3 / H

4230, 420, 255, 16, 300, 1-10 μm 240-3600

4260, 420, 255, 16, 600

3850, 380, 272, 23, 500

3545, 350, 240,, 240, 450

3550, 350, 240, 16, 500

3560, 350, 240, 16, 600

3566, 350, 240, 240, 660

3566, 350, 240, 16, 660

3580, 350, 240, 16, 800

3590, 350, 240, 16, 900

35100, 350, 240, 16, 1000

3260, 325, 215, 16, 600

3266, 325, 215, 16, 660

3280, 325, 215, 16, 800

3290, 325, 215, 16, 900

32100, 325, 215, 16, 1000

2860, 280, 170, 16, 600

3075, 300, 200, 0, 750

24100, 240, 135, 0, 1000

2460, 240, 140, 16, 600

2250, 225/200 90, 0, 500

2250, 225, 130, 0, 500

22100, 225, 130, 0, 1000

2280, 225, 130, 22, 800

2060, 200, 130, 0, 600

以上除尘滤筒主要配套于工业环保除尘设备，滤筒的高度可以根据你的要求生产任意的（50—1000mm）高度，还有更多规格型号没有一一列出，欲了解更多详细产品信息；

除尘滤筒应用范围：工业过滤，广泛应用于喷砂作业、抛丸除尘、抛光加工，五金喷粉；水泥生产、冶金工业、陶瓷生产、石墨、涂料、颜料工业、石化、塑料、食品、木材加工等各领域烟气和粉尘颗粒的治理和回。