软木 软木复合材料

产品名称	软木 软木复合材料
公司名称	上海阿莫索拓软木有限公司
价格	98.00/米
规格参数	品牌:Amorim 型号:NRT95 宽度:1270
公司地址	上海市徐汇区田林路487号23幢502-A室
联系电话	86-02133674836 18501785895

产品详情

上海阿莫索拓软木有限公司（amosealtex）是由上海索拓密封材料有限公司(sealtex)与葡萄牙阿莫林软木复合材料有限公司（acc）合资组建。致力于在中国市场推广软木及其相关的产品和应用。

我们始终信奉可持续发展。用天然软木作为原材料制作产品，使我们对自然的尊重油然而生，因此更明确了适当而有效管理的必要性

100%纯天然、可再生、可循环利用的软木，无论从环境、社会或经济的角度，都是世界上最多才多艺的材料之一。

软木的树皮在（大概25年）成熟后，每9年收获一次。它的特点尤为突出—— 天然防水、不透气、弹性、压缩性、高抗性、轻量、水浮性、隔热、隔音、阻燃，是出色的原材料，值得首选。

无论人工或纯天然的，没有一款材料的性能能像软木一样覆盖了如此的广度与深度。软木是一种可再用、可完全生物降解的原材料。

软木的性能。

1、软木有独特的天然结构，没有一种人工材料能做出来。软木50%都是气体。

2、密度小，软木天然软木密度：120-260kg/cm ^{3}

3、压缩性能好，压缩率70-80%

4、回弹性能好，回弹率最高达到90%左右。

5、吸震、抗震性能好。

6、软木物理性能很稳定，工作范围大-60°C到180°C。防水性能好，基本不吸水（吸收多少水就会释放多少水）。

7、隔热性能好，软木在很大的一个范围内部呈现很低的热导率。

8、软木在200°C一下都有很好的稳定性，在1000°C以上会形成一个稳定的碳化层而且不会剥落。

9、隔音效果好

10、柔软度很好，触感很好。

11、温暖，接近人体的温度。

根据以上特性，软木可以广泛加工成软木密封垫、软木地垫、软木芯材、软木减震垫、软木减振垫、软木密封垫、软木降噪垫、软木隔热垫等应用于建材、交通运输、汽车、变压器、燃气天然气、航天、消费品等各行业中。详见：http://www.amorim-sealtex.com