

亚太厨房排烟风机生产厂家 亚太厨房排烟风机 亚太推荐货源

产品名称	亚太厨房排烟风机生产厂家 亚太厨房排烟风机 亚太推荐货源
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

- 5、：本系列风机采用的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品，经实测表明风机全压效率大于80%，部分大机号大于85%，并具有效率曲线平坦的特点，有利于节能。
- 6、安装方便，占地较离心风机少：该风机基本形式为轴流式风机和斜流式风机，亚太厨房排烟风机型号，可直接与风管连接或墙壁安装，安装形式可采用垂直式或水平式。很大程度地节省了占地面积。

关于消防排烟风机等相关通风设备有所使用的用户或许知道，亚太厨房排烟风机规格，不是一切结构的修建都合适使用消防排烟风机。假如挑选不妥，会造成对设备的糟蹋，达不到应有的通风作用，是得不偿失的。那么哪些修建中合适使用消防排烟风机呢，下面就来一起了解下吧！

- 1、厂房中修建面积大于300m²的地上房间；人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m的内走道；任一层修建面积大于5000m²的丁类厂房；
- 2、公共修建中经常有人逗留或可燃物较多，且修建面积大于300m²的地上房间；长度大于20.0m的内走道；
- 3、总修建面积大于200m²或一个房间修建面积大于50m²且经常有人逗留或可燃物较多的地下、半地下修建或地下室、半地下室；

消防高温双速轴流排烟风机的装置步骤：

- 1、熟悉消防高温排烟风机的样本，了解风机的标准、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等。
- 2、装置前需求对叶轮擦碰现象查看，亚太厨房排烟风机生产厂家，清楚附件是否完好，各部件联接是否巩固、风叶是否因运送损坏或变形，否则应待修复后再设备。
- 3、联接风机进出口的风管要有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机设备时要留意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之天然吻合，不得强行联接。
- 4、风机装置后，用手或杠杆拨动叶轮，查看是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍滚动的物品，无异常现象，亚太厨房排烟风机，方可进行试运转，风时机传动设备的显露部分应有防护罩（用户自备）。如风机进风口不接管道时，也需增加防护网或其他安全设备（用户自备）。
- 5、风机接线有必要正确牢靠，风机外壳应妥善接地，接地有必要牢靠。供给风机的电源有必要完好，并符合相关要求。电气接线有必要有知识的电工接线。

亚太厨房排烟风机生产厂家-亚太厨房排烟风机-亚太推荐货源由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司位于山东省德州市经济开发区亚太工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亚太在风机、排风设备中享有良好的声誉。亚太取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亚太全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。