

同步齿形带 同步带 聚胺脂同步带

产品名称	同步齿形带 同步带 聚胺脂同步带
公司名称	上海汉唐传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区联友路2205号
联系电话	86-02162216599 18821157072

产品详情

highten(汉唐)公司为您提供德国奥比optibelt，德国马牌conti，德国hrz，美国gates和日本bando等各类橡胶和聚氨酯同步齿形带，还能根据客户要求在做特殊加工工艺，如打孔，加胶，开槽，刨齿，加绿布等，为客户解决任何问题。

齿形代号	型号	节距(mm)	齿高(mm)	带厚(mm)
htd	3m	3	1.22	2.4
	5m	5	2.06	3.8

	8m	8	3.36	6.0
	14m	14	6.02	10.0
std	s3m	3	1.14	1.9
	s5m	5	1.91	3.4
	s8m	8	3.05	5.3
	s14m	14	5.30	10.2



型号	节距(mm)	齿高(mm)	带厚(mm)	角度(2β °)

mxl	2.032	0.51	1.14	40
xl	5.08	1.27	2.30	50
l	9.525	1.91	3.60	40
h	12.70	2.29	4.30	40
xh	22.225	6.35	11.2	40
xxh	31.75	9.35	15.7	40

橡胶同步带高灵活性，低轴承负荷，极小的带轮直径，s系列能降低工作噪音，极高的传动能力，降低传动系统的总费用，定位稳定性高，能给用户带来更高的效率。

聚氨酯同步带耐磨性好，耐油及油脂，定位/重复精度高，高传动，开口或者环形接口满足用户任意长度的需求，极适用于输送和定位的应用。

详细技术资料请联系上海汉唐

全国服务热线：400-180-6599

汉唐官方网站：<http://www.rappion.net>

