

煤矿支护网片厂商 盟煤矿支护网片 鑫宏汇

产品名称	煤矿支护网片厂商 盟煤矿支护网片 鑫宏汇
公司名称	无锡鑫宏汇智造科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新吴区南开路70号10号厂房
联系电话	15052226889 15052226889

产品详情

在喷射混凝土内应设带肋钢筋网，煤矿支护网片厂商，有利于提高喷射混凝土的抗剪和抗弯强度，提高混凝土的抗冲切能力，抗弯曲能力，提高喷混凝土的整体性，煤矿支护网片现货，减少喷混凝土的收缩裂纹，防止局部掉块。钢筋网网格应按矩形布置，钢筋网的钢筋间距为150~300mm。可采用150mm×150mm，200mm×200mm，200mm×250mm，250mm×300mm，300mm×300mm的组合方式。钢筋网的搭接长度不应小于30d(d为钢筋直径)。

焊接网的长度、宽度及网格尺寸的允许偏差均为±10mm，煤矿支护网片价格，网片两对角线之差不超过10mm，

焊接网交叉点开焊数量不得超过整个网交叉点总数的1%，并在任1根钢筋上开焊点数不得超过该根钢筋交叉点总数的1/2，网片外边焊点不得开焊。

焊接网组成的钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、凹坑、油污及其他影响使用的缺陷;但允许焊点处有不大的毛刺和表面浮锈

拉伸试验结果，不得低于550MPa;

弯曲至180°，其外侧不得出现横向裂纹;

钢筋网片通常具有较多的生产规格，钢筋网片的钢丝由低碳钢丝制成。因此，钢筋网片非常耐用。在未来的市场中，钢筋网片的综合利用价值将继续提高。目前，钢筋网片主要用于桥梁、公路、隧道、学校、地铁、发电厂和其他需要钢筋混凝土施工的地方。钢筋网片由低碳钢丝和冷轧带肋钢制成，盟煤矿支护网片，钢筋网片的交叉焊接点必须保持一定的距离，否则会影响钢筋网片的焊接质量。钢筋网片的性在于它具有很高的耐腐蚀性，化性等特性。

煤矿支护网片厂商-盟煤矿支护网片-鑫宏汇由无锡鑫宏汇智造科技有限公司提供。“网格桥架,热镀锌网格桥架”选择无锡鑫宏汇智造科技有限公司，公司位于：无锡新吴区南开路70号10号厂房，多年来，无锡鑫宏汇坚持为客户提供好的服务，联系人：皮经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡鑫宏汇期待成为您的长期合作伙伴！