

防水接缝用双组份聚硫密封胶价格

产品名称	防水接缝用双组份聚硫密封胶价格
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:金斧头 · 型号:各种型号 数量:99999
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

产品详情

防水接缝用双组份聚硫密封胶是国际、国内最领先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑膏的墙体接缝密封。防水接缝用双组份聚硫密封胶适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封胶，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受工程技术人员的好评。

双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

施工方法

- 1.被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。
- 2.填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料,然后再施用双组份聚硫密封胶。双组份聚硫密封胶
- 3.涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。
- 4.密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂双组份聚硫密封胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。

我公司常年生产销售多种工程橡胶制品,有着多年的生产销售经验,一流的管理和技术人才,先进的机械设备,为您打造最坚实的产品质量基础.

手机 : 13603186811 0318-2065966 联系人 : 由文娜 qq号码 : 327888916

网 址 : <http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com