

煤矿用屏蔽电缆MKVVRP规格

产品名称	煤矿用屏蔽电缆MKVVRP规格
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MHYAV 规格:2*10
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

煤矿用屏蔽电缆MKVVRP规格

- 1.YHD野外用电缆，供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。
- 2、实用范畴：实用于交流额外电压500V或直流1000V，野外条件下利用，镀锡铜芯，橡皮绝缘橡皮护套电力电缆。
- 3、线芯的恒久允许事情温度应不超过+65 。
- 4、型号 名称及用处
- 2、电缆供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。

YHD 野外用橡皮绝缘橡皮护套电力电缆

连接产业用移动用电气设备用电缆，能承受相称的外力作用。

5、技能要求

绝缘线芯应能担当下列元宝的交流50赫兹试验电压的火花击穿试验。

橡皮绝缘标称厚度 试验电压V

1.0 6000

1.2 7000

1.4 8000

1.6及以上 9000

制品电缆电压试验不浸入水中，线芯间应能担当50赫兹电压2000伏，时间5分钟的耐压试验。

制品电缆线芯的绝缘电阻换算到电缆长度1公里，温度+20 时，应不小于50兆欧。

允许长度不小于25米的短段电缆交货，其数量不该超过交货总长度的10%。长度计量毛病不超过+-0.5%。

电缆的制造长度不该小于125米。

本产品供交流额定电压500V及以下的野外环境中。使用在野外耐一定的摩擦，其中使用镀锡铜丝使得铜丝能够得到长时间保护不容易收到污染。

用途

本产品使用于交流电压500V及以下野外环境中

使用条件

环境温度 $-45 \sim +50$ ，相对湿度为 $25 \pm 3\%$ 。电缆线芯的长期允许工作温度不超过 $+70$ 。

“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污场合适用。型号规格有：WYH（野外橡套电缆），YHD（野外橡皮绝缘电力电缆），WYHDP（野外用橡皮绝缘电缆），WYHP（野外用电缆），WYH（野外用移动式橡皮电缆）。

WYHP野外用铜丝屏蔽软电缆

本产品供交流额定电压500V及以下的野外环境中。使用在野外耐一定的摩擦，其中使用镀锡铜丝使得铜丝能够得到长时间保护不容易收到污染。

用途

本产品使用于交流电压500V及以下野外环境中

使用条件

环境温度 $-45 \sim +50$ ，相对湿度为 $25 \pm 3\%$ 。电缆线芯的长期允许工作温度不超过 $+70$ 。

型号、规格尺寸及重量

1、型号：WYHP

标称截面： 4×0.72 、 17×0.75 、 25×0.75 、 37×0.75

镀锡铜绞线：根数/直径（ 19×0.23 ）、直径（1.15）

绝缘厚度：0.8

护套厚度：1.5、2.0、2.0、2.5

电缆外径：11.7、19.6、22.7、26.9

电缆重量：180、541、727、1050.4

“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污场合适用。型号规格有：WYH（野外橡套电缆），YHD（野外橡皮绝缘电力电缆），WYHDP（野外用橡皮绝缘电缆），WYHP（野外用电缆），WYH（野外用移动式橡皮电缆）。

煤矿用屏蔽电缆MKVVRP规格