

Fluke微差压校准器

产品名称	Fluke微差压校准器
公司名称	上海智与懋检测仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区冠生园路227号7幢211室
联系电话	18788840124 18788840124

产品详情

fluke微差压校准器

f718 30g/f718 100g压力校准器

手动打压

fluke 718压力校准器提供了一种新的压力校准方法：

内置压力/真空手泵，有微调旋钮

使用内部压力传感器，压力测量精度0.05%满量程

使用fluke-700pxx压力模块，压力测量至10,000psi/700bar

多种压力单位可选

电流测量精度0.025%,分辨率1ma

24v回路电源

1/8英寸npt内螺纹压力接口

最大，最小保持功能

紧凑机身

简单，按键式用户接口

坚固，可靠适合现场应用

f713(30g)和f713(100g)压力校准器

压力测量(包括真空), 0.05%满量程精度

测量ma, 0.025%精度

压力和电源测量同时进行, 可校准压力(p/i)变送器

可选11种压力单位

适用于非腐蚀性液体和气体

零点, 最小, 最大保持功能

1/8npt female连接方式

两个香蕉插孔

f716压力校准器

与29种压力模块配合, 压力测量范围到10, 000psi/70mpa

电流测量精度0.025%, 分辨率1 μ a, 同时提供24v回路电源

压力和电流同时测量, 校准p/i和i/p变送器

十一种不同工程压力单位可选

零点, 最小, 最大保持功能

f717(30g)压力校准器

内部30psig传感器, 压力测量(包括真空), 精度为0.05%满量程。

-- 1/8 npt压力适配器

-- 与非腐蚀性气体/液体相兼容

与29种压力模块相配合, 压力测量至10, 000psi/70mpa

电流测量精度0.025%, 分辨率1 μ a, 同时提供24v回路电源。选型指南指标(18 至28 , 一年)

上海智与懋检测仪器设备有限公司--专业致力于温度、温湿度、环境、压力、电学等检测领域, 为用户提供国际领先的测试仪器及信息。

产品咨询: 4001898661

地址: 上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城1206室.