

1000g两布一膜规格与尺寸

产品名称	1000g两布一膜规格与尺寸
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	断裂强度:18KN/m 功能:防水, 隔离, 隔潮 热熔温度:300度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

德州润泽土工材料有限公司为您提供高质量的1000g两布一膜规格与尺寸产品。我们的产品售价为8.50元/平方米,具有断裂强度为18KN/m的特点。此外,我们的产品还拥有防水、隔离和隔潮功能,以及热熔温度达到300度的优点。

让我们来详细说明一下断裂强度为18KN/m的重要性。断裂强度是指材料在拉伸力作用下发生破裂的强度。对于土工材料来说,高断裂强度意味着在施工和使用过程中能够承受更大的拉伸力,从而提高其耐久性和可靠性。我们的1000g两布一膜产品具有较高的断裂强度,能够有效地抵御外力的冲击和拉伸,确保工程的长期稳定性。

我们的产品具备防水、隔离和隔潮功能。防水性能是土工材料的重要指标之一,尤其对于土壤保持和水利工程非常关键。我们的1000g两布一膜能够有效地防止水分渗漏,保护地下结构免受水侵蚀和损坏。它还具有隔离功能,能够将不同材料或土层进行有效地隔离,防止不同材料之间的相互渗透和交叉污染。此外,隔潮功能也是我们产品的一个亮点,它可以有效地阻止地下水蒸发和渗透,减少土壤潮湿程度,保持环境的干燥和稳定。

我们产品的热熔温度达到300度,这是一个非常重要的技术指标。热熔温度是指材料在受热后开始熔化的温度。对于土工材料来说,高熔点温度意味着在高温环境下仍然能保持材料的稳定性和性能。我们的1000g两布一膜产品热熔温度高达300度,能够在高温环境下长时间使用,不易变形和破裂,确保工程的安全和可靠性。

综上所述,德州润泽土工材料有限公司的1000g两布一膜规格与尺寸产品具有优异的性能和多重功能。我们的产品不仅具有高断裂强度、防水、隔离和隔潮功能,还具备高熔点温度,适用于各种工程和项目的需求。如果您对我们的产品感兴趣,请随时联系我们,我们将为您提供更详细的信息以及解决方案。

