

表面绝缘电阻测试，测量溶液电导率

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 表面绝缘电阻测试，测量溶液电导率 |
| 公司名称 | 无锡万博检测科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼 |
| 联系电话 | 13083509927 18115771803 |

产品详情

表面绝缘电阻测试，测量溶液电导率

查电路无误后，调节滑动变阻器的滑片，使它处于阻值最大处(这样闭合开关时电路中的电流最小)。

(4) 闭合开关后，用滑动变阻器调节电路中的电流，改变待测电阻两端的电压，记下三组对应的电压值与电流值，分别填入表格中。

(5) 根据记录的三组数据分别求出三个对应的电阻值，并计算出它们的平均值。这是减小实验误差的方法。

二、在连接电路时应注意的问题

1、连接电路时，接线应有序进行，按照电路图从电源正极出发，把干路上的各元件串联起来，然后把电压表并联在待测电阻的两端。

2、连接实物电路时要将开关断开。

3、闭合开关前要将滑动变阻器的滑片调至阻值最大处。

4、电流表应与待测电阻串联，电压表应与待测电阻并联。