

大巷无压平衡风门

产品名称	大巷无压平衡风门
公司名称	泰安市一开电气科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:泰安一开 型号:定做
公司地址	山东省泰安市岱岳大汶口石膏工业园
联系电话	0538-8168966 18661329728

产品详情

大巷无压平衡风门

大巷无压平衡风门, 大巷无压平衡风门厂家, 大巷无压平衡风门价格

泰安一开电气有限公司是一家专业生产煤矿用风门的厂家, 主要风门有矿用平衡无压风门, 矿用平衡风门, 无压平衡风门, 气动风门, 全自动无压风门, 斜井防爆门, 立井防爆门, 公司作为山东大学、山东科技大学的产学研基地, 多年来依托高校的人才优势和雄厚的技术实力, 以“用先进的自动控制技术改善人们的生活、工作环境”为企业宗旨, 开发了“大巷无压平衡风门”产品用户遍布全国25个省(含自治区、直辖市), 为工矿企业安全生产、节能降耗及提高生产效率提供了有效保障, 欢迎新老客户前来参观。世上仅此一家, 今生与您结缘, 物流运输方便快捷以不耽误您的生产为前提, 及时为您提供服务。

产品主要特点

- 1、风门开启力小, 开启力与风压大小及风向无关;
- 2、双向隔风, 漏风量小, 无需再设反向风门;
- 3、钢质构造, 结构简单, 坚固耐用;
- 4、关闭平稳, 安全可靠;
- 5、防火性能好, 能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾, 防止火灾及有害气体进入其它巷道;
- 6、压力平衡式风门既能手动听操作, 也可动力操作, 如再加一套控制系统, 可实现风门的自动开启
- 7、两道风门之间可实现相互闭锁。

三、

- 1、用芯片编程。
- 2、电动手动两用。
- 3、联动闭锁。
- 四、声光报警。

五、防挤人功能。

- 六、电源可以用127v和36v互换。
- 七、门的大小可依使用单位考虑大型设备的通过情况提供“净空”尺寸。
- 八、风门的机械制作。

- 1.采用加厚方管和优质钢板。
- 2.弯臂加厚, 防变形。
- 3.钢化玻璃, 效果好。
- 4.优质柔软的封条, 耐磨度是普通橡胶的8倍。

该风门是矿井通风系统中极为重要的安全设施。目前, 旧式风门采用的单扇门结构, 在风压较大的情况下, 开启力大, 容易伤人。bphm-1型平衡风门从根本上解决了风门存在的安全隐患, 将单扇风门设为联动的双扇结构。利用四边平衡原理, 使两页门扇开闭连动, 通过平行两连杆传递作用, 使开门时的风阻为零。

大巷无压平衡风门，全自动风门一开好运自然来，泰安一开助您开启成功之门！愿与广大用户成为朋友！

联系人：刘女士 联系电话：18661329728 qq：2115574181