

# 手动平衡无压风门

产品名称	手动平衡无压风门
公司名称	泰安市一开电气科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:泰安一开 型号:定做
公司地址	山东省泰安市岱岳大汶口石膏工业园
联系电话	0538-8168966 18661329728

## 产品详情

### 手动平衡无压风门

手动平衡无压风门，手动平衡无压风门厂家，手动平衡无压风门价格

泰安市一开电气有限公司专业生产各种矿用产品，平衡风门，自动风门，自动风门控制系统，水文及喷雾系统等，你选矿用产品就到泰安一开来。

该风门是目前我国煤矿井下较为理想的一种风门。它打破了长期以来老式传统风门的结构形式，巧妙地把作用在风门上的风压通过平衡机构将其转化为一种内力，将其平衡掉。充分显示出该风门结构独特、简单实用、安全可靠等优点。该无压风门属国内首创，技术性能处国内领先水平。产品远销华北、华中、华南、东北以及西北边远矿区等各矿山企业，产生了极大的经济效益和社会效益，有着广阔的推广前景。

用途:手动无压风门主要用于煤矿井下进回风巷和主要进回风巷之间每个联络巷中。

主要特点;开启力小，开启力与巷道内风压的大小和方向无关；双向隔风，不须再设反向风门；人车过后，风门能自动关闭；双向密封，漏风量小；关闭平稳，安全可靠；防腐、防潮、防燃、强度大、变形小；两道门之间可实现闭锁；系统简单，易维护。适用条件无严重滴水和溅水的环境；有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井。主要技术参数风门开启形式：异向同步开闭；手动开启力：150n左右。门扇开启角度：>=90度。

定货需知：1.产品名称：手动无压风门；2.产品型号：wm-s净宽×净高m，净宽是指风门开展以后的内径宽度，净高指轨道面到风门横梁下面的高度；3.井下安装地点、环境、风压及其他特殊要求。

公司的发展离不开广大新老客户的信任与支持，我们将继续遵循顾客满意是最高服务宗旨，至诚至信，互惠互利，共同发展的原则，以一流的技术、一流的产品、一流的服务与大家携手共创美好未来！

联系人：刘女士 联系电话：18661329728 qq：2115574181