

黄冈道路划线 黄冈名人交通指示牌 校内道路划线

产品名称	黄冈道路划线 黄冈名人交通指示牌 校内道路划线
公司名称	黄冈名人交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄冈市黄州区赤壁大道23号（梦巴黎茶楼楼下）
联系电话	13307258633 13307258633

产品详情

黄冈名人交通设施工程有限公司是一家从事道路划线及交通设施施工的公司。我公司拥有的热熔标线施工队伍及划线设备多套，为广大客户提供标线施工。公司全体同仁团结一致，与时俱进，开拓进取，追求，不断。

网状线用以告示驾驶人禁止在该交叉路口临时停车。9、中心圈用以区分车辆大、小转弯车辆不得压线行驶。10、车道线用以指示于某车种行驶的车道，其他车辆、行人不得进入。11、禁止掉头标记警告标线是促使机动车驾驶人和行人了解道路变化的情况，黄冈道路划线，提高警觉，准确防范，及时采取应变措施的标线。包括：1、车行道宽度渐变标线用以警告车辆驾驶人了解路宽缩减或车道数减少，应谨慎行车，禁止超车。（1）三车道缩减为双车道（2）四车道缩减为双车道（3）四车道缩减为三车道（4）四车道缩减为二车道（5）三车道斑马线过渡（6）双向两车道改变为双向四车道

黄冈名人交通设施工程有限公司是一家从事道路划线及交通设施施工的公司。我公司拥有的热熔标线施工队伍及划线设备多套，仓库道路划线，为广大客户提供标线施工。公司全体同仁团结一致，与时俱进，开拓进取，追求，不断。

（环氧树脂）彩色防滑标线室温固化（或加热固化），环氧树脂胶，粘度非常低，混合后寿命长，停车位划线，操作性好，EPO适合于粘接多种不同的基底材料，如玻璃、石英、金属、多种塑料等。环氧树脂型彩色防滑标线多适用于室内地坪漆，及水泥路面，因其耐候性差一般不应用于室外。但经过改性在国内也开始在高速公路上应用，其缺点对沥青路面附着力略差

黄冈划线工程在涂敷标线前，先对标线涂敷处喷涂底油，充分保证标线与路面的粘合力。在涂底胶的同时，将涂料加入热熔，使之充分融化，以备涂敷。涂料的加温温度必须超过180度。

标线涂敷采用划线机施工。涂料溶好后，将之放入划线机内准备划线。划线前应调整划线机漏斗的流速来保证涂敷厚度，使标线厚度达到设计要求。

划线机应沿基准线匀速前进，不得出现弯曲现象。冷膜冷凝后应无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象。

标线的喷涂施工应安排在白天进行，雨天、尘埃大、风大时暂时停止施工。

公路标线施工热熔划线法优点：

施工时间短，耐磨性高，造价低。采用道路冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。

主要用途：

包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等。

公路标线施工中，校内道路划线，比较重要的一步就是对涂料的处理，一定要掌握好融化温度，并得到充分搅拌，温度过高或过低都可能会影响施工效果。

黄冈道路划线-黄冈名人交通指示牌-校内道路划线由黄冈名人交通设施工程有限公司提供。黄冈名人交通设施工程有限公司在交通安全标志这一领域倾注了诸多的热忱和热情，黄冈名人交通设施工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。