

ZRC-KVVP控制电缆

产品名称	ZRC-KVVP控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

3、阻燃控制电缆产品说明：型号名称 ZR-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 ZR-KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽 ZR-KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽 ZR-KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装 ZR-ZR-KVV32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装 ZR-KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 ZR-KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽ZR-KYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆ZR-KYJVP 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆ZR-KYJVP2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆ZR-KYJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆ZR-KYJVP-22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆ZR-KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装电缆4、ZRC-KVVP控制电缆产品执行标准：MT818-1999

5、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

6、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。