

上海七氟丙烷充装

产品名称	上海七氟丙烷充装
公司名称	上海武军消防器材有限公司
价格	155.00/公斤
规格参数	品牌:上海
公司地址	上海武威东路563号（靠近真北路）
联系电话	86-02156423692 18017630119

产品详情

七氟丙烷灭火剂的化学分子式为 $CF_3CH_2CF_3$ 。熔点是-131、沸点是-16.4。是一种无色、无味、不导电、无二次

污染、对臭氧层的损耗潜能值为零的灭火剂，在常温下可加压液化，在常温、常压条件下能全部挥发、灭火后无残留物、高

效无毒。

灭火机理是在高温作用下，七氟丙烷发生化学反应和物理反应。在灭火过程中，通过向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷

灭火剂使其均匀地充满整个防护区，七氟丙烷热分解产生的含氟的自由基，与燃烧反应过程中产生支链反应的 H 、 OH 等活性

自由基发生气相作用，中断燃烧从而抑制燃烧过程中的反应；同时七氟丙烷化学反应中的化学链断裂和活化过程中吸收大量的

热量导致冷却灭火。

我司生产的七氟丙烷灭火系统，具有设计参数完整、工作准确可靠、长期贮存不泄露、安装调试简单、操作维修方便等

优点，该系统主要由自动报警控制器、贮存装置、阀驱动装置、选择阀、单向阀、压力信号器、瓶架、喷头、管网等部件组

成,根据使用要求，可组成单元独立系统、组合分配系统、主备系统、分别实施对单区和多区的消防保护。

柜式七氟丙烷灭火装置

厂家供应柜式七氟丙烷灭火装置 双瓶组七氟丙烷灭火装置 七氟丙烷

一、简介及适用范围：

柜式七氟丙烷灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶

柜内的一种灭火装置。

柜式七氟丙烷灭火装置启动方式为电磁型，柜体外形设计美观大方。该类装置贮瓶置于柜体台内，对于不同容积大

小的防护区，可选择不同容积大小的单瓶装组、双瓶组。喷头采用螺旋式喷头或径向反射型喷头，使灭火剂能迅速，均

匀地充满整个防护区，柜式气体灭火装置具有施工安装简单、工程投资少等优点。主要用于电子计算机房、配电房、

变压器房、档案文物资料室，小型油库、电讯中心等防护区的消防保护。