

GAXT-X 3v锂电池氧气检测仪

产品名称	GAXT-X 3v锂电池氧气检测仪
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	产品型号:GAXT-X 检测气体:氧气 检测原理:电化学
公司地址	山东省济南市历城区华龙路1825号 http://www.gasalarm.cn
联系电话	86-053188326657 13220581617

产品详情

gaxt-x型氧气检测仪是bw品牌原装进口的一款仪器，仪器电池是3v锂电池，可以在全天连续检测的情况下，电池使用寿命是2年，电池是可更换的。原装进口bw氧气泄漏检测仪说明书带有中文光盘，单键操作，体积小，带有鳄鱼夹，可方便挂在工作人员身上或口袋上，且带有振动报警，在嘈杂的环境中工作人员感受到氧气泄漏检测仪振动报警。

主要特点：

防护等级ip66/67高防水防尘设计，适合于恶劣环境下使用

lcd连续实时地显示气体浓度

体积小重量轻携带使用方便

报警时有95分贝报警声和明亮led指示灯闪烁

2年电池使用寿命且可更换3v相机电池

内置振动报警功能，适合于高噪音场合下使用

简单的自动校准程序且可更换插接式传感器

按下按钮时显示峰值（单位为ppm或%）

可设置低限、高限、twa和stel报警点

为了评估累计的暴露危险，本探测仪记录并显示twa和stel数值

ul认证符合美国和加拿大标准安全仪表，atex认证，ce标志

全功能自测试

技术参数：

检 测：氧气检测仪

量 程：0-30.0%vol

校 准：自动标定与归零

背 光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

测 试：启动时（自动）全功能自测试

传 感 器：插接式电化学传感器（温度补偿）

报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别

其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程

读 数：开机自检后显示气体的成分/浓度

twa/stel：可按要求记录和显示

峰 值：按要求记录和显示于气体的暴露峰值

一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套

相对湿度：5-95%rh相对湿度（非冷凝）

工作温度：-20 到50

ip 等级：高防水性ip66/67防护等级

iemi/rfi：符合emc directive 89/336eec

电池类型：3伏锂电池

体 积：28mm*50mm*95mm

重 量：82克

传感器使用寿命：氧气传感器使用寿命大于2年

氧气报警器<http://www.gasalarm.cn/product/yqbjq2/>