

# 名人交通小区划线 小区车位划线 黄冈道路划线

产品名称	名人交通小区划线 小区车位划线 黄冈道路划线
公司名称	黄冈名人交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄冈市黄州区赤壁大道23号（梦巴黎茶楼楼下）
联系电话	13307258633 13307258633

## 产品详情

划线机作为一种道路维护的重要设备，在道路的建设中取得了不错的成绩，受到了施工方的热烈欢迎。但大多数操作人员都能熟练的操作划线机，却不知道道路划线机的维护和保养方法，下面道路划线机厂家小编就给大家详细的讲解一下如何维护保养道路划线机：

- 1、要定期检查划线机的各个部件的连接情况，及时拧紧连接器，防止松动、脱落。
- 2、在划线机作业完成后，要对其进行清洗。
- 3、做好润滑工作。
- 4、料斗边刀口切记不要碰撞，以防止刀口合金缺损从而使边刀报废。
- 5、道路划线机厂家在划线机出现故障的时候要立即停止操作，排除故障后才可继续工作。
- 6、切记不可私自拆卸划线机。

划线机以其快速、准确等优点在城市规划和公路建设方面发挥了巨大作用，黄冈道路划线，节省了路面施工的工期和经济投入。所以我们要做好划线机的维护和保养工作。

标线施工注意事项 材料熔融过程中温度管理要求严格，避免长时间高温加热，防止涂料变色，热劣化；根据涂漆量和粘度的要求调节火候和转速；涂敷量少时，使用小火；熔融涂料运距不宜过长；锅溶解时要特别小心控制温度，注意安全。要充分搅拌、混合，使涂料均匀。注意加热次数，每锅材料尽可能只加热一次，一天作业将要结束前应控制还需要的热熔材料的数量，尽量少剩余涂料至隔日。

注意安全，溶解釜周围不要放置易燃物品。

涂敷涂料前应清扫路面上的灰尘、泥沙及水分等。保持接触面的干净。放样前做好交通管理以确保放样操作的安全，然后进行标线位置的量测，按施工图标明的位置和图形用测量用具和白粉在路面作出标记

，小区车位划线，放样完成后，应对标线的图案所包含的管制意义能否正确的表达，厂区道路划线，司机和行人能否正确的辨认。涂底漆时应用刷子、滚筒式喷洒机等，将底漆调至浓淡均匀后涂洒；底漆涂洒宽度应比标线样稍宽一些；底漆涂洒后需进行养护，当底漆不粘车胎，也不粘附灰尘、砂土时，才可以进行标线涂布作业；涂底漆时要仔细，防止遗漏。涂敷前应进行施工机械检查，保证设备处于完好状态；标线涂敷应在底漆溶剂干燥后进行；在标线涂敷的同时要撒布玻璃珠，严格控制撒布时间，尽量达到使玻璃珠的直径有一半埋入涂膜中，应避免玻璃珠拥成堆；涂敷应自然冷却至干燥，尽量避免采用速冷固化法，当不得不采取速冷时，应在涂敷后，略等片刻，用水浇洒；画线车中的涂料要始终保持混合状态；画标线结束后，应对不符合要求的标线进行修整，去除溢出和垂落的涂膜，检查厚度、尺寸、玻璃珠的撒布情况及划线的形状等。热熔标线具有施工简易、粘接力强、耐磨性好、抗污性强、色泽亮丽、耐老化性优异等优点，并且具有良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，适合于各类路面使用。

相信对于很多外行人来说，道路划线公司，对于黄冈公路标线施工还是比较好奇的，标线是怎样划上去的，还有各种标志，下面我们就来了解下它的主要施工方法。

目前公路标线施工应用较广的方法就是热熔划线法。

施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度到220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5-1.8M M。

名人交通小区划线(图)-小区车位划线-黄冈道路划线由黄冈名人交通设施工程有限公司提供。黄冈名人交通设施工程有限公司是一家从事“道路划线,交通设施,小区划线,交通指示牌”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“道路划线,交通设施,小区划线,交通指示牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使黄冈名人交通设施工程在交通安全标志中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！