

Mobil grease XTC高温润滑脂

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | Mobil grease XTC高温润滑脂 |
| 公司名称 | 深圳市鑫隆达润滑油有限公司 |
| 价格 | 1060.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002 |
| 联系电话 | 15361061508 15817364911 |

产品详情

美孚润滑脂XTC,Mobilgrease XTC

Mobilgrease XTC

润滑脂

产品简介

Mobilgrease XTC 是一种具有超级性能的产品，主要用于高速联轴器应用。它由一种精选高粘度矿物基础油与一种高效、重载添加剂组合生产而成。Mobilgrease XTC 的配方可确保低流失及高温稳定性，这些性能对于现代联轴器润滑与保护都是至关重要的。基础油与极压 (EP) / 抗磨损 (AW) 添加剂组合一道，用来降低滑齿接触所导致的摩擦磨损，实现防锈与防腐保护，同时令这一领先产品具有高温稳定性。

埃克森美孚研究科学家配制了 Mobilgrease XTC 以满足或超越现代高速齿轮与蛇簧联轴器的要求，包括 AGMA CG-2 及 CG-1 规格。该润滑脂已在众多行业的广泛联轴器应用中显示出卓越的性能和保护作用。

基于其卓越的性能，本润滑脂已成为众多联轴器用户的首选产品。Mobilgrease XTC 可完全满足大型联轴器制造商的性能要求。

特性与优点

Mobilgrease 是知名产品品牌，并因其超群的性能和美孚工业润滑油的全球技术支持而享誉全球。

Mobilgrease XTC 的超群质量使其成为众多用户的首选，特别是在性能是关键考虑因素的情况下。

Mobilgrease XTC 在高速和高温齿轮与蛇簧联轴器应用润滑剂中享有超群的声誉。无论是现在还是未来，我们与原始设备制造商 (OEM) 和最终用户保持密切接触，从而确保 Mobilgrease XTC 可满足关键应用的需要。

Mobilgrease XTC 专门用于高速与高温耦合应用，并具有以下优势和潜在利益：

| 特性 | 优点及潜在效益 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 卓越的抗油分离性 | 有助于减少泄漏、提高可靠性与耦合保护功能 |
| 卓越的极压 / 抗磨损保护功能 | 即使在耦合件未对齐的情况下，也可帮助减轻耦合件磨损，并降低保养成本 |
| 卓越的高温稳定性 | 延长润滑脂使用寿命，有助于延长润滑间隔时间 |
| 良好的抗锈和抗腐蚀性 | 即使在严峻的水环境下，亦可保持卓越的润滑脂性能 |

应用范围

应用注意事项： Mobilgrease XTC 的高粘度，并可针对联轴器需要发挥粘合剂作用，我们不建议在无辅助加热的情况下、于低温环境使用手动润滑枪。

Mobilgrease XTC 完全满足现有 AGMA 类 CG-2 针对高速柔性齿轮与蛇簧联轴器的要求。 Mobilgrease XTC 还符合严格程度次之的 AGMA CG-1 类型的要求。 Mobilgrease XTC 在环境温度高 120 C 时仍可发挥卓越的性能。不建议用于 -30 C 以下的低温。 Mobilgrease XTC 被广泛用于需要使用以下产品的工业应用：

蛇簧类柔性联轴器

齿轮类柔性联轴器

典型性质

Mobilgrease XTC

| | |
|--|--------|
| NLGI 等级 | 1 |
| 增稠剂类型 | 复合锂 |
| 颜色、外观 | 深褐色 |
| 工作锥入度，25 C, ASTM D 217 | 325 |
| 滴点, C, ASTM D 2265 | 215 |
| 油黏度，ASTM D 445 | |
| cSt @ 40 ° C | 680 |
| 离心析油，ASTM D 4425, K36, 24 小时，38 C, vol % | 0 |
| 工作针入度变化，ASTM D 217, 从 60X 至 10,000X, mm/10 | 25 |
| 旋转氧弹，ASTM D 942，压力在 100 小时下降，kPa | 35 |
| 四球磨损，ASTM D 2266 | 0.35 |
| 四球极压测试，ASTM D 2596，焊点，Kg 负载磨损指数，Kg | 315 51 |
| 铁姆肯TimkenOK负荷, ASTM D 2509, lb | 60 |
| 防腐蚀, ASTM D 1743 | 通过 |
| 铜片腐蚀试验，ASTM D 4048 | 1A |