

Mobil Glygoyle Grease 00润滑脂

产品名称	Mobil Glygoyle Grease 00润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1080.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚格高00润滑脂

Mobil Glygoyle Grease 00

美孚格高00润滑脂

产品描述

美孚格高00润滑脂是一种高性能的半流体润滑脂主要用于润滑的齿轮箱，长油的生活是必需的。它是从一个合成的聚合醇钻井液和高质量的矿物油混合，以锂皂稠化。该产品具有优异的化学稳定性和热稳定性。它的低摩擦系数提供了优越的润滑性能，tigao效率和较低的工作温度。美孚格高00润滑脂具有优异的承载性能，减少金属对金属的接触到最小，给长齿的生活平稳，安静的电力传输。它是用于填充和封闭式齿轮变速箱寿命单位维修困难。

特点和优点

润滑油美孚格高品牌的认可和欣赏世界各地为他们的创新和杰出的性能。这些分子设计合成产品展示聚乙二醇继续致力于采用先进技术，提供优秀的产品。在美孚齿轮油润滑脂00发展的一个关键因素是埃克森美孚的科学家和应用专家，与主要的原始设备制造商（OEM）之间的密切接触，以确保我们的产品将在不断发展的工业设备设计提供卓越的性能。美孚格高00润滑脂具有以下优点：

功能特色

优异的化学稳定性和热稳定性

优点及潜在效益

产品的使用寿命长，减少了更换机油保养费用

优良的抗磨性能给的少齿磨损
低摩擦系数
半流体质性和高的结构凝聚力

减少意外停机时间设备破损
减少功率损失和工作温度
减少泄漏，降低维护成本

应用

应用考虑：美孚齿轮油润滑脂00不与矿物油或油脂类产品混合半流体。当回填齿轮单元，此前一直在矿物油为基础的产品运行，建议的单位应彻底冲洗所有痕迹上润滑剂删除之前的单元与美孚格高00润滑脂填充。不要将变速箱完全但增加了约百分之10以上的油标记水平。温升过高表明需要添加美孚齿轮油润滑脂00增量金额，直到温度稳定。美孚齿轮油润滑脂00不兼容传统的涂料。变速箱的内部应涂上高质量的耐油涂料，如环氧树脂涂料。美孚齿轮油润滑脂00被推荐为工业应用维护接入难长寿变速箱润滑油，或在生产服务需求内置润滑为单位的生活。它满足了轴承和齿轮在散装润滑油温度高120C和启动温度低至18C.建议蠕虫，刺激操作润滑需求，螺旋锥齿轮箱的设计。具体应用包括：

生命的齿轮单元填充

闭式工业齿轮，访问困难，延长维修周期是常规

封闭式工业齿轮装置在流体润滑油的泄漏是一个特别的问题

典型性能

美孚格高润滑脂00

NLGI等级

增稠剂类型

颜色，视觉

渗透，工作，25C，ASTM D 217，毫米/ 10

滴点，C，ASTM D 2265

原油粘度，CST @ 40C，ASTM D 445

防锈，EMCOR试验DIN 51802

Timken OK负荷，公斤，ASTM D 2509

四球EP测试，51350-4 DIN，焊接点，n

承载能力，FZG / 8.3/90 DIN 51354-2

liuliang压力@ 40 ° C，HPA，DIN 51805

00

羟基硬脂酸锂

植物

415

N / A

180

0

20.4

2000

12

160