

Mobil grease GC 40高温润滑脂

产品名称	Mobil grease GC 40高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	950.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

Mobilgrease GC 40

美孚GC 40油脂

产品描述

美孚GC

40是一种非溶剂的含油脂的开式齿轮和轴承的润滑。此优质油脂生产高品质的羟基硬脂酸锂基皂，

具有非常高的粘度石蜡基基础油混合。该润滑脂含有极压，抗氧化剂，防锈剂，二硫化钼和石墨的添加剂，是聚合物强化。

应用

美孚GC 40具有优异的流动性，可以很容易地用在集中式系统。

美孚GC 40已经设计的开式齿轮的润滑和滑动轴承，如用于采矿业，建筑业和糖厂产业。润滑脂给出了优异的性能，在破碎机，粉碎机，旋转机，水泥窑，和其他类似的大型设备。

典型属性

美孚GC 40

NLGI号码	0
颜色	深灰色
稠化剂类型	锂
滴点, 摄氏度	175
工作渗透60 × , 25 度, mm/10	370
运动粘度矿物油@ 40 , CST	1000

健康与安全

根据现有资料显示, 该产品预计不会对健康产生不利影响, 使用时的用途和材料安全数据表 (MSDS) 中提供的建议遵循。MSDS可根据要求通过你的销售合同办公室, 或通过互联网。此产品不应该被用于其拟定用途以外的其他用途。如果处理用过的产品, 照顾, 以保护环境。