

# MOBIL UNIREX S2高温合成润滑脂

产品名称	MOBIL UNIREX S2高温合成润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1020.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚优力S2

MOBIL UNIREX S2

产品描述

Unirex S2是一个复杂的增厚高温锂润滑脂,基于波动率较低,合成多元醇酯液,富含违禁添加剂。这是唯一适合高温应用,推荐上操作温度200C / 392 ° F基于ASTM D3336性能。另外这润滑脂具有良好的氧化稳定性,防锈特性。

特性和好处

Unirex S2润滑脂是专门为高温应用程序开发的基于矿物油的油脂可能无法提供足够的保护。酯基液的波动性较低的工作温度,这可能导致润滑脂寿命长相比传统矿物油的产品。Unirex S2适用于高温操作频繁relubrication是不切实际的。

本产品提供以下性能特点:

突出的耐高温性能和更好的润滑和磨损比传统油脂保护

低的基础股票波动性提供润滑油寿命长,可能延长再润滑间隔。

上操作温度200C / 392 ° F基于ASTM D3336高温寿命性能

## 应用程序

Unirex S2酯基础油与许多常见弹性体密封材料不兼容。例如,它可能导致软化或肿胀的丁腈橡胶密封。建议设备制造商或埃克森美孚代表咨询关于密封在一个特定的应用程序的兼容性。

Unirex S2是埃克森美孚严重推荐的应用程序包括:

输送机轴承在窑和微波炉

钢厂钢包轴承

喷气式飞机起动离合器总成

玻璃纤维制造的关键烤箱轴承

## 典型的属性

Unirex S2

NLGI	2
增稠剂类型	Li-complex
颜色,视觉	橙色/褐色
用过的针入度、ASTM D 217 mm / 10	280
滴点ASTM D 2265C	280
4球,疤痕直径、ASTM D 2266毫米	0.60
基础油的粘度40C,ASTM D 445,春秋国旅	170
分离,ASTM D 1742质量%	3
润滑寿命在204C,ASTM D 3336小时	500
腐蚀预防、ASTM D 1743评级	通过
4球焊接负载、ASTM D 2596公斤	160