

MOBIL RONEX EXTRA DUTY MOLY 2 重型润滑脂

产品名称	MOBIL RONEX EXTRA DUTY MOLY 2 重型润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	950.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

MOBIL RONEX EXTRA DUTY MOLY 2

重型润滑脂

产品描述

该额外责任钼2是一种优质的高粘度基础油的润滑脂设计用于重型应用，常

在米尔斯，建筑，商业车辆中，矿山环境。由埃克森美孚已探明锂

复合增稠剂系统，该额外责任钼2提供可靠，专为非公路应用重载条件下运行所需的剪切稳定性。具有优异的耐水性和粘性性质制定，该

额外的责任钼2演示湿漉漉、脏兮兮的环境性能优良。特点和优点

极压性能在该额外责任钼2由高粘度基础油提供磨损保护是特别极端的增强压力（EP）和抗磨（AW）添加剂。这些添加剂，作为化学保护轴承表面在高负荷，给该额外责任钼2大承载能力 – 足以满足最苛刻的操作条件。是否

应用需要低负荷保护，高负载保护，或保护的脉动载荷条件，该额外责任

钼2是设计来处理工作。额外的粘性和耐水性该额外责任钼2具有高度的粘性和自粘性，提高了润滑脂的能力持

顽强地润滑表面，并附着在轴承表面严重的水环境。防锈和防腐蚀保护该额外责任钼2，用于防锈和防腐蚀表面，是专门配制的防锈保护

腐蚀。优良的剪切稳定性

润滑脂的剪切稳定性是轴承润滑性能特征成功的关键。该额外责任钼2具有优异的剪切稳定性，从而能够在剪切保持一致，并提供润滑泵

该额外的职责是泵送下钼2 - 10C (14F)。低于这个温度，较低的基础油粘度润滑脂

应使用。然而，低粘度基础油的润滑脂，使用时，将需要更频繁的再润滑。与其他相容性好的润滑脂该额外责任钼2是最有竞争力的锂基润滑脂兼容。两种润滑脂是兼容当一致性（渗透值）产品的混合物在计算的平均浓度范围。