

Mobil grease HP 461高温润滑脂

产品名称	Mobil grease HP 461高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1090.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚滑脂HP461

Mobilgrease HP 461

Mobilgrease HP461 -优质锂皂稠化及综合用于高负荷时特别。Mobilgrease HP461润滑油脂生产优质矿物基础上制定成分促进优良性能如附着力好、机械稳定性和耐高温条件。Mobilgrease HP461润滑脂具有优良的化学稳定性和防腐性能。最大工作温度为175

Mobilgrease HP461不含铅氯和亚硝酸盐。

优点Mobilgrease HP461

润滑Mobilgrease HP461提供以下好处:

减少停机时间和维修费用高抗磨和抗腐蚀性;

由于寿命延长润滑脂寿命更长,高温;

抗侵蚀和污染水好。

由于不断研究和改进产品信息包含在可能改变,恕不另行通知。对比典型物理特性是没有必要参考和技术条件下,生产和售。

使用Mobilgrease 461 HP

Mobilgrease HP 461建议轧机设备和冶金、矿山、建筑、抄纸机及其他设备的工作条件。Mobilgrease 461 HP拥有专属附着力,防腐蚀和耐水。

典型特征Mobilgrease HP461

Mobilgrease HP	方法试验	461
NLGI类	D217 ASTM	1
类基础油粘度按ISO		460
型增稠剂	-	锂综合体
颜色	视觉	蓝色
工作针入度@25	ASTM D217	325
滴点,	ASTM D2265	260
粘度基础油时@40	ASTM D445	460
4球磨损, 疤痕直径	ASTM D2266	0.5
4球焊接负载	ASTM D2596	250
Timken OK负荷	ASTM D2509	20
防蚀、蒸馏水	IP 220 Mod	0
油分离		0