

# 橡胶缓冲块、橡胶碰头供应-河北鑫磊

产品名称	橡胶缓冲块、橡胶碰头供应-河北鑫磊
公司名称	河北衡水鑫磊橡塑矿山机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	衡水景县城北工业区
联系电话	0318-4366777 18812111118

## 产品详情

橡胶缓冲块,供应橡胶缓冲块,厂家直销橡胶缓冲块,衡水橡胶缓冲块 景县鑫磊橡塑矿山机械有限公司（原衡水地区橡胶总厂成立于一九七六年）有限公司是一家集研究、开发、生产、及销售于一体的大型矿用设备橡胶备件制造企业，其产品主要服务于矿山、钢铁、冶金、化工、电力等企业。主要产品有橡胶碰头，橡胶缓冲块，矿车橡胶碰头，聚氨酯碰头，聚氨酯制品,气缸密封件等各种规格型号的产品。一、橡胶衬里与金属材质衬里相比具有具有抗冲击、耐腐蚀、耐磨损、重量轻、使用寿命长、安装更换方便、节省电耗、降低噪音等优点：

- 1、降低噪音：橡胶衬里的阻尼和吸收作用减弱了噪声，通常橡胶衬里的噪声比金属衬板低 10-15db。
  - 2、耐腐蚀：橡胶衬里的耐腐蚀性，比金属材质高得多，可在酸、碱性矿浆中工作。
  - 3、安置维护方便：橡胶衬里密度仅为钢的 1/6 故重量轻，易于装卸。
  - 4、使用寿命长：特别是对于硬矿石，橡胶衬里的寿命通常是金属衬里的 2-4 倍；
  - 5、抗冲击、耐磨损：橡胶衬里的抗疲劳磨损和研磨磨损能力比金属材质高，但它的抗滚压磨损能力较弱，不耐大钢球的反复冲击，因而橡胶衬里在一段球磨机进出端、再磨机进出端及筒体自磨机出料端上应用较为广泛。
- 二、橡胶衬里产品规格型号与应用领域: 该产品包括溢流型、格栅型、多仓型球磨机用耐磨橡胶衬板，可满足一段粗磨、二段或再细磨工艺要求。磨机直径 900~ 8500（长度不限），最大规格有 8500×4000 球磨机用耐磨橡胶衬板、应用领域包括黑色金属矿山、有色金属矿山、化工矿山、黄金矿山及钢铁冶炼、有色冶炼、化肥、湿法水泥、烧结混料等行业。三、球磨机橡胶衬里适用条件：1、矿石硬度；。球磨机橡胶衬里与金属材质衬里相比，矿石硬度越大，球磨机橡胶衬里比金属材质衬里就更耐磨，因而橡胶衬里更适应在球磨机中矿石硬度较大的环境中应用。

- 2、钢球直径；应用橡胶衬里的球磨机一般选用钢球应在 100mm 左右。
- 3、矿浆温度；应用橡胶衬里的球磨机筒体内的温度一般应在 80 ° c 范围以内。
- 4、矿浆 ph 值；球磨机应用橡胶衬里其矿浆 ph 值可在 2-14 之间。
- 5、给料粒度和形状：应用橡胶衬板的球磨机一般给矿粒度应该在 12mm 左右较为适宜。

河北鑫磊橡塑矿山机械有限公司 地址：衡水景县城北工业区 电话：0318-4366777 橡胶制品：18812111118 矿山机械：13315808777 传真：0318-4366668 邮箱：hbxlky@126.com 网址：www.hbxlky1.com www.hbxlky2.com qq：1617549466