

亚克力板材粘ABS胶水，怎么粘透明亚克力

产品名称	亚克力板材粘ABS胶水，怎么粘透明亚克力
公司名称	东莞市景固胶粘剂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:景固 型号:k-750 固化时间:24h
公司地址	东莞市长安镇霄边第一工业区
联系电话	0769-81885090 13480004611

产品详情

环保亚克力粘abs胶水，无毒亚克力粘abs胶水，耐磨损亚克力粘abs胶水，不发脆亚克力粘abs胶水，专业生产销售亚克力粘abs胶水，不处理亚克力粘abs胶水，粘接亚克力和abs胶水，亚克力粘abs环保胶水，亚克力粘abs塑料专用胶水

景固 亚克力粘abs专用胶水

k-750

一、产品概述

景固kingkou k-750 abs专用胶水系单组份特殊树脂复合胶水，主要针对粘接abs塑料以及abs与其它塑料材质的粘接。该胶水可温室操作常温固化，使用方便，胶水完全固化后呈无色高透明状态，防水、耐高温、耐腐蚀、耐酸碱、粘接强度极高。

二、粘接范围

本产品广泛应用于工业、生活等各个领域，主要针对abs粘abs、abs粘pc、abs粘pvc、abs粘亚克力等其它塑料材质的粘接,可达材破不脱胶的完美粘接效果。

三、性能指标

序号	品名	景固k-750 abs专用胶水
1	外观	无色透明液体
2	粘度(c.p.s)	10-2800(可调)
3	固含量%	30
4	溶解性	溶于该胶水稀释剂等
5	环保认证	rohs
6	固化时间	定位10~60秒，完全固化24~48小时

四、使用说明

第一步：清理需要粘接材质表面油污、尘垢等污物，保持粘接面清洁干燥。

第二步：将胶液均匀地涂于被粘材质表面，将两被粘物对准粘合，可用力加压使其紧密贴合，2小时表干，24小时达到使用效果，48小时达到最佳粘接强度。

五、包装规格

1kg/桶，4kg/桶，15kg/桶

六、储存与保质

远离火源，远离儿童！常温下保质期为12个月。

环保亚克力粘abs胶水，无毒亚克力粘abs胶水，耐磨损亚克力粘abs胶水，不发脆亚克力粘abs胶水，专业生产销售亚克力粘abs胶水，不处理亚克力粘abs胶水，粘接亚克力和abs胶水，亚克力粘abs环保胶水，亚克力粘abs塑料专用胶水