

防水厂家供应美国厨卫防水王

产品名称	防水厂家供应美国厨卫防水王
公司名称	美国家（中国）虹建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:家虹 型号:JH-102
公司地址	广州白云区良田工业区6号
联系电话	020-29810276 13016008225

产品详情

美国厨卫防水王 jh-102

产品概述

本产品是一种由以优质改性丙烯酸共聚乳液和多种添加剂组成的有机液料，再以高铝高铁水泥及多种填充剂组成的无机粉料，经科学配方加工制成的双组分水性防水涂料。涂刷在所需的部位，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而起到防水效果。

适用范围

最适合于卫浴间、厨房、楼地面、阳台等工程的防水、防渗和防潮可以用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内、外防水工程。

产品优点

- * 抵御高的静水压，具有负水面的防水功能；可在潮湿的区域施工；
- 容易操作，只需现场搅拌即可使用；*
- 耐磨性好，粘结性佳，干固后可采用合适的瓷砖胶粘贴各种饰面瓷砖；良好的透气性；*
- 无毒、无害，可用于水池和鱼池等；

基面准备 * 底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；*
所有小孔隙、砂眼可用堵漏王将其抹平；涂刷浆料之前，预先充分湿润底材，但不能有积水。

施工工艺

将粉料倒入盛有添加剂的容器中，机械搅拌3分钟至无沉淀的胶状体，然后静置3-5分钟后，再搅拌一下即可使用。在使用过程中应保持间断性的搅拌，以防止沉淀。
使用硬毛刷、滚筒或喷浆机将混合浆料均匀地涂刷或喷涂于潮湿的底材上；分层施工，第二层的涂刷方

向应与第一层垂直每一层厚度不得超过1mm。每层施工的时间间隔不小于4小时。

注意事项 * 施工温度应在5 至35 ；开调后的浆料1小时内用完；
在水泥压光基面施工前，需先重新拉毛基面；在防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶粘剂；

参考用量 防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约为1.5 - 2.0kg/m²。实际用量视具体基面情况而定。

保质期:保质期为两年。

美国家虹（中国）建材有限公司 生产地址：广东省广州市白云区良田工业区6号 招商经理：邓先生 商用qq：2331038577 招商热线：020-29810276 13016008225 商用邮箱：2331038577@qq.com
企业网站：www.gdjhfs.com 全国统一客服热线：400-0675-878