

外墙水泥复合岩棉板厂家 外墙岩棉保温板厂家 岩棉板

产品名称	外墙水泥复合岩棉板厂家 外墙岩棉保温板厂家 岩棉板
公司名称	廊坊金智隆保温材料有限公司
价格	2.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郭王只堡村
联系电话	13313069374

产品详情

外墙水泥复合岩棉板厂家 外墙岩棉保温板厂家 岩棉板

岩棉板施工流程

- 1:基层面检查与处理平整度检查：两米靠尺或水平仪检测平整度，控制在 10mm。
- 2:岩棉板安装前，要检查尺寸与裁剪方正合格，是否破损等，确保符合工艺要求。
- 3:岩棉板穿过预埋钢筋，要求保温板之间尽量齐平压紧，板间缝控制在不大于2.0mm。

岩棉板施工注意注意事项

- 1:严格检查和处理好基层面后方可施工。
- 2:施工时严格执行施工程序，施工好的表面严防破坏或损伤。
- 3:岩棉板纤维较细，接触容易造成皮肤瘙痒:疼痛:，施工人员作业时应穿戴相应的防护服装和手套，严禁徒手作业。
- 4:岩棉板铺设不可在雨天和大风天气施工。

板

岩棉板主要分为：保温岩棉板，防水岩棉板，防火岩棉板，憎水岩棉板。

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。2002年引进高科技全自动矿棉平板生产线一条，年产量12500m³，岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安

装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%

外墙水泥复合岩棉板厂家 外墙岩棉保温板厂家 岩棉板

外墙水泥复合岩棉板厂家 外墙岩棉保温板厂家 岩棉板