

超弹龟裂自闭防水涂料

产品名称	超弹龟裂自闭防水涂料
公司名称	美国家（中国）虹建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:家虹 型号:1JH-108
公司地址	广州白云区良田工业区6号
联系电话	020-29810276 13016008225

产品详情

产品特性 本产品是以优质丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料，再以特种水泥及多种填充料组成的无机粉料，经一定比例配制成聚合物的双组分改性水泥基柔韧型刚性防水涂层材料。产品分为液料组份和粉料组份。

产品特点 水性涂层材料，无毒无害，无污染，是真正的环保型涂料。易混合，施工方便，可直接在混凝土表面涂刷或批刮。冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，可缩短工期。优异的粘接性能。

适应范围 适用于屋面、卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池、墙面、地下基础和背水面维修防水。
基层：基层应坚硬、无浮尘。所有阴阳角以及管根部等两面交接处，均应做成圆弧形，阴角直径宜大于50mm，阳角直径宜大于10mm。
防水层：可单独做成涂膜防水，一道设防时，厨卫间不小于1.5mm，地下工程不小于2.0mm。

施工要点 **基层：**基层表面应处理平整、坚实，无尖锐角、浮尘和明水。油污须清理干净，低凹破损处修平，基层施工前必须清理打扫干净。
配料：液料：粉料：水的比例为1：4：（0-0.5）进行配比。灰浆混合的方法是先将液料和水倒入搅拌桶中，在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入搅拌桶中，细部附加层处理：
按设计要求在留设凹槽嵌填密封材料，在阴阳角、管道根部处应多道涂刷。大面积防水层施工：防水涂膜宜两遍涂布，每道间隔时间约2小时。

参考用量 每毫米厚的涂膜，涂料使用量约为2.5kg/平方。

包装规格: 20kg/桶 10kg/桶 5kg/桶

美国家虹（中国）建材有限公司 生产地址：广东省广州市白云区良田工业区6号 招商经理：邓先生 商用qq：2331038577 招商热线：020-29810276 13016008225 商用邮箱：2331038577@qq.com 企业网站：www.gdjhfs.com 全国统一客服热线：400-0675-878