

山东超强工程洗轮机，洗车台

产品名称	山东超强工程洗轮机，洗车台
公司名称	济宁市任城区超强工程机械厂
价格	22000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇白果树村
联系电话	0537-2581288 15698097779

产品详情

洗车台又称为工程洗车机，只是叫法各不相同，它是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备，多应用于建筑工地。电脑软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

我公司生产的工程洗轮机洗车台

由机身、侧墙板、水泵、排水墙、电器等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定，电气控制箱安装与一侧或值班室，操作方便。该设备利用专用不锈钢360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，采用机械感应，自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源/本设备可拆装，方便转场。排泥机采用分体式，用户可自选。链板式刮泥机，由减速机带动链条转动，用橡胶板将沉淀池中的泥沙颗粒提出。（用户也可用人工排泥）

厂家直销价格优惠！多种型号可供选择：我们为您免费运输调试安装，看好产品请联系我们15725478782
马婷

项目	xj-100t型
长×宽×高	2400×3600×1000mm

清洗方式	车辆自行
清洗选择	自动、手动
冲洗压力	3-4kg/cm ²
电源	三相380v 50hz
功率	5.5kw
耗水量	循环用水
洗车速度	1-2分钟
启动方式	机械感应
排泥方式	直排、人工排、机排