

现货供应铠装网线HSGWPP22-2X5L

产品名称	现货供应铠装网线HSGWPP22-2X5L
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	23.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

现货供应铠装网线HSGWPP22-2X5L

HSGWP22-2X5L通信五类线该产品适用额定电流300/500v以下的防影响特性要求高的计算机、测试仪器、仪表盘连接。 1. HSGWP22-2X5L通信五类线电缆线电导体的持续操作温度：聚乙烯有70、105二种；高压聚乙烯绝缘层为70；化学交联聚氯乙烯绝缘为90。 2. 电缆线可在工作温度-40~50条件下固定不动铺设应用，铺设时的生活环境应不底于0。 3. 铜箔屏蔽掉构造的电缆线，铺设后的弯曲半径应不低于电缆外径的12倍，别的电缆敷设后的弯曲半径应不低于电缆外径的6倍。 阻燃性电子计算机屏蔽双绞线其实就是绞对屏蔽双绞线|电子计算机屏蔽双绞线|对绞对屏电缆线|分屏功能总屏电缆线|双屏幕双绞屏蔽掉绝缘电线|电子计算机屏蔽控制电缆

HSGWP22-2X5L电缆线特性

导体电阻值 95 km

电阻器不平衡不得超过3%

体积电阻率：在导线与电导体及导线与屏蔽掉间，直流电1kV/1min不穿透

接地电阻*小值超过150M km

电容器不均衡：10MHz工作频率下，100M /m

大传输频率：100MHz

随意线对损耗：1 MHz时*大3.1dB/100m，100 MHz时*大33.0 dB/100m。

近侧串频：1MHz时*小62dB, 100MHz时*小32dB

阻抗：100