

# 航空油水分离过滤器 天然气聚结滤芯过滤除杂质

产品名称	航空油水分离过滤器 天然气聚结滤芯过滤除杂质
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	80.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 适用范围:过滤器 用途:油除杂质
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

### 主要性能参数

起始压差： $<0.03\text{MPa}$

大允许工作压差： $0.15\text{MPa}$

高工作温度： $80$

脱水能力：水含量高可达 $15\%$

滤芯结构强度： $>0.7\text{MPa}$

过滤精度：高可达 $1\mu\text{m}$

出口游离水含量： $<10\text{ppm}$ （达到api新标准） $<>$

聚结滤芯具有从煤油中过滤杂质，聚结水分的双重功能，是精过滤器的重要功能元件。

JWS-JL1570系列聚结滤芯可满足在固定的移动加油设施中使用的各种精过滤器的需要。

特点:

- 1、用多层复合结构的滤纸，过滤精度高；
- 2、纳污容量大、使用寿命长；
- 3、流量密度大、减少了精过滤器尺寸；
- 4、精心设置的和经特殊处理的玻璃纤维层，聚结效果好。
- 5、规格品种齐全，可满足各种精过滤器的需要。