

高粘度不堵塞浓浆泵转子泵-浓稠污水池泥浆处理泵

产品名称	高粘度不堵塞浓浆泵转子泵-浓稠污水池泥浆处理泵
公司名称	嵊州市力华泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:力华 型号:LH125-110 材质:铸钢
公司地址	浙江绍兴嵊州市甘霖镇石坪村52号
联系电话	86-057583539901 13587376261

产品详情

品牌：力华

材质：铸钢

驱动方式：电动

原理：凸轮泵

性能：高粘度不堵塞浓浆泵

泵轴位置：卧式

叶轮吸入方式：单吸式

构

适用范围：浓浆

产品别名：lh旋转活塞泵转子泵

流量：1~1400 (m3/h)

扬程：1~180 (m)

型号：lh25~lh400

一、供应浓浆泵详细说明

高粘度不堵塞浓浆泵转子泵可以输送各种粘稠和含有颗粒物的流体；

高粘度不堵塞浓浆泵转子泵结构紧凑,占地面积小；

高粘度不堵塞浓浆泵转子泵的转子，不仅运行噪音小，而且无输出扰动现象；

高粘度不堵塞浓浆泵转子泵可以双向运行；

高粘度不堵塞浓浆泵转子泵的转子对介质的剪切扰动小,输送安全平稳；

高粘度不堵塞浓浆泵转子泵的轴不与流体介质接触；

高粘度不堵塞浓浆泵转子泵可以在线维修；

高粘度不堵塞浓浆泵转子泵允许每小时30次频繁起动，并且在40 室温下连续运行48小时以上，无损害；

正常使用情况下转子使用寿命不低于1h旋转活塞泵的质保期。

二、该泵是一种正排量自吸式旋转活塞泵，其工作原理如下：当动力带动传动轴传递扭矩时，主动轴驱动齿轮箱内的一对同步齿轮及固定在泵轴上的二个转子做相对运动，使泵吸入端产生真空，排出端形成负载压力，来达到输送液体介质的目的。泵连续转动时，在转子的相对作用下，泵轴每转动一转便由六次满载的液体介质排出。动力机的转向决定了泵输送介质的方向，无正反转之分，在规定的转速范围内泵的流量大小与泵的转速成正比。