

高温气动排渣阀PZ673W-10NR DN250

产品名称	高温气动排渣阀PZ673W-10NR DN250
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10NR 性能:耐磨 口径:DN150、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

高温气动排渣阀PZ673W-10NR DN250适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于，价格低，是目前市场上高温阀门的选择。

结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

高温气动排渣阀PZ673W-10NR DN250产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏

4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活

5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

高温气动排渣阀PZ673W-10NR DN250主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)
1.0	1.5	1.1
1.6	2.4	1.8

高温气动排渣阀PZ673W-10NR DN250主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530	