

航盛按需定制SW1376450C循环空气滤芯玻璃纤维滤材

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 航盛按需定制SW1376450C循环空气滤芯玻璃纤维滤材 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 88.00/件 |
| 规格参数 | 材质:玻璃纤维 适用范围:过滤器 用途:油除杂质 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

滤芯的表面活性剂 表面活性物质分散在乳化液中，由于其降低了油水体系的界面张力，因而减弱了液滴间的聚结趋势。无数次的试验显示，不同的油水体系滤芯的分离效果不同。经试验测试发现水溶性的表面活性剂存在时，油滴聚结减少；若分散相中有油溶性的表面活性剂存在时，液滴聚结几乎保持不变。因此，专家建议在选择油品保护剂如抗腐蚀剂、抗氧化剂等时，应根据不同的油水体系选择不同的表面活性剂。填料尺寸 经多次实验研究表明，填料的尺寸越小，单位质量的比表面积越大，与液滴的接触面积也越大，因而聚结滤芯性能增强。因此，建议您在选择纤维尺寸时，既要考虑聚结滤芯分离效率，同时又需要考虑压力降问题。聚结床层厚度 研究结果显示，随着聚结床厚度的增加，聚结程度也相应增大，同时压力降也逐渐变大，但当达到某个临界值后，聚结效率则不再变化。这说明聚结床层厚度与所用纤维尺寸也存在一定关系。

滤芯长度：400、600、710、915、1120 mm

结构强度：> 0.7 MPa

2. 操作参数

耐温：80

更换压差：0.1 MPa

3. 性能参数

允许入口水含水量：<10%

出水含水量：<70 ppm

