

# EVA止水带

产品名称	EVA止水带
公司名称	山东天海塑料制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天燕
公司地址	山东济南章丘刁镇工业园
联系电话	18615613858

## 产品详情

产品介绍：

这种弹性材料具有弹性变形特性，在建筑构造接缝处起防漏、防渗作用，且其耐腐、耐久性能优异。

施工方法：

止水带施工过程中应与橡胶止水带相协调，在浇筑时要使其与混凝土界面贴合，以获得最佳粘接效果。

施工注意事项：

1、在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作时要注意避免对止水带造成机械损伤。

2、在定位塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，

3、在浇筑固定止水带时，应防止止水带发生偏移，影响止水效果。

4、塑料止水带接头可利用粘接、热焊等方法，保证接头牢固。

5、浇筑混凝土过程中要注意充分振捣，以达到止水带和混凝土充分结合。

应用范围：

EVA止水带主要用于混凝土浇筑时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、地下构筑物、地下室等。

技术指标：

测试项目	性能指标
硬度(邵尔A)度	65
拉伸强度, mpá	12
扯断伸长率, %	300
撕裂强度, Kn/m	25
脆性温度, °C	-30

热空气老化70 × 72h	拉伸强度, mpa	10
	扯断伸长率, %	240

河北石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水