

格兰富水泵原装配件CRN 15-7 机械密封，泵轴，轴承，电机

产品名称	格兰富水泵原装配件CRN 15-7 机械密封，泵轴，轴承，电机
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CRN 15-7 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵 格兰富机械密封 格兰富原装件 CRN 15-7 A-CA-A-E-HQQE

注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 96501976

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。与液体接触的泵体材料为高等级不锈钢。筒式轴封能tigao机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。电能是通过夹壳式联轴器传输的。管道的连接是通过FlexiClamp实现的。水泵上安装了一台3相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体：输送的液体：水 液体温度范围：-20 .. 120 ° C 运行时的液体温度：20 ° C 密度：998.2 kg/m 技术：泵数据基于其上的泵速：2919 转数 / 分钟 额定liuliang: 17 m/h 额定扬程：77.9 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQE Approvals: CE,EAC,UKCA,SEPRO Approvals for drinking water: WRAS,ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座: Stainless steel Base: EN 1.4408 AISI 316 叶轮: Stainless steel EN 1.4401 AISI 316 轴承: SIC 安装: 大环境温度: 60 ° C 大运行压力: 25 巴 规定温度下的大压力: 25 bar / 120 ° C 25 bar / -20 ° C 接口型号: FlexiClamp 入口尺寸: DN 50 出口尺寸: DN 50

Pressure rating for pipe connection: PN 25 Flange size for motor: FF265 电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: 132SC 额定功率——P2: 5.5 千瓦 泵所需功率 (P2) : 5.5 千瓦 电源频率: 50 Hz 额定电压: 3 x 380-415D V 额定电流: 11 安 启动电流: 1080-1180 % Cos phi——功率因数: 0.87-0.82 额定速度: 2920-2940 转数 / 分钟 IE效率等级: IE3 电机满载效率: 89.2-89.2 % 3/4负载时的电机效率: 90.0-89.8 % 1/2负载时的电机效率: 89.6-88.4 % 电机极数: 2 封装等级 (IEC 34-5) : 55 Dust/Jetting 绝缘等级 (IEC 85) : F 电机编号: 85U17417 控制器: Frequency converter: NONE 其他: Terminal box position: 6 Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net weight: 88 千克 Gross weight: 110 千克 运输体积: 0.285 m3