

# CRN 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE格兰富水泵法兰链接不锈钢316材质

产品名称	CRN 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE格兰富水泵法兰链接不锈钢316材质
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	9900.00/件
规格参数	材质:不锈钢316 型号:CRN 3-8 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

格兰富水泵 格兰富机械密封 格兰富轴承环 CRN 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE

注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 96516832

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。与液体接触的泵体材料为高等级不锈钢。筒式轴封能tigao机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。电能是通过夹壳式联轴器传输的。

管道的连接是通过 DIN- ANSI-JIS 联合法兰实现的。水泵上安装了一台 3

相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -20 .. 120 ° C

运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2864 转数 / 分钟 额定liuliang: 3 m/h 额定扬程: 38.3 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQE Approvals:

CE,EAC,UKCA,SEPRO Approvals for drinking water: WRAS,ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座:

Stainless steel Base: EN 1.4408 AISI 316 叶轮: Stainless steel EN 1.4401 AISI 316 轴承: SIC 安装: 大环境温度: 60

° C 大运行压力: 25 巴 规定温度下的大压力: 25 bar / 120 ° C 25 bar / -20 ° C 接口型号: DIN / ANSI / JIS

入口尺寸: DN 25/32 出口尺寸: DN 25/32

Pressure rating for pipe connection: PN 25 Flange rating inlet: 300 lb Flange size for motor: FT100 电气数据: Motor

standard: IEC 电机型号: 80A 额定功率——P2: 0.75 千瓦 泵所需功率 ( P2 ) : 0.75 千瓦 电源频率: 50 Hz

额定电压: 3 x 220-240D/380-415Y V 额定电流: 3.30/1.90 安 启动电流: 580-620 % Cos phi——功率因数:

0.81-0.71 额定速度: 2840-2870 转数 / 分钟 IE效率等级: IE3 电机满载效率: 80.7-80.7 % 3/4负载时的电机效率:

82.7-80.9 % 1/2负载时的电机效率: 81.7-77.9 % 电机极数: 2 封装等级 ( IEC 34-5 ) : 55 Dust/Jetting

绝缘等级 ( IEC 85 ) : F 电机编号: 85U05104 控制器: Frequency converter: NONE 其他: Terminal box position: 6

Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net weight: 25.8 千克 Gross weight: 28.5 千克 运输体积: 0.063 m3 Finnish

LVI No.: 4925588