

大连屋面防水聚氨酯胶泥

产品名称	大连屋面防水聚氨酯胶泥
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:金斧头· 型号:各种型号 数量:99999
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

产品详情

大连屋面防水聚氨酯胶泥

屋面防水聚氨酯胶泥我公司专业生产商厂家直销欢迎来电咨询。聚氨酯胶泥是水泥混凝土填缝料的一种，是我公司有关科研单位共同开发研制的一种廉价型高性能民用工程填缝材料。由多种高分子树脂配以无机材料，对沥青性能进行改造，使其弹性、粘接强度、耐老化性、耐温变能力等性能大大得到提高。温度适应范围广，施工方便，使用寿命长，防水效果极佳。

应用工程：

该产品广泛适用于水泥混凝土的伸缩缝灌注及一般工业与民用建筑的层面嵌缝防水，板面涂层防水以及墙体、楼外、地下冷库、洞库、池罐、管道等混凝土，砖瓦结构、钢表面及木板工程的防漏、防渗、防潮等。公路 堤坝等建筑工程缝的密封。

施工方法：

- 1、对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- 2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- 3、将聚氨酯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，最高温度不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
- 4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

屋面防水聚氯乙烯胶泥是我公司有关科研单位共同开发研制的一种廉价型高性能公路填缝材料。由多种高分子树脂配以无机材料，对沥青性能进行改造，使得其弹性、粘接强度、耐老化性、耐温变能力等性能大大得到提高。温度适应范围广，施工方便，使用寿命长，防水效果极佳。

手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网址：<http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com