

山西大同AHS2448末煤筛聚氨酯耐磨610乘610冲孔筛板

产品名称	山西大同AHS2448末煤筛聚氨酯耐磨610乘610冲孔筛板
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 用途:选煤厂
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

山西大同AHS2448末煤筛聚氨酯耐磨610乘610冲孔筛板 .鑫顿冲孔筛板记者认为:平静的湖面只有呆板的倒映,奔腾的激流才有美丽的浪花!美满不是靠别人来布施,而是要自己去赢取!生命的意义在不断挑战自己,战胜自己!冲孔筛板在振动筛上面需要用楔形压实,冲孔筛板和槽筛板可以用木楔把筛板固定在振动筛架上,在筛箱的两侧壁上,对称焊接两根长角钢,在两根长角钢上方一定距离处焊接一根短角钢,每根长角钢与长角钢倾斜。筛板支撑在两个角钢之间,用楔子和木条压紧,楔子遇水膨胀,可紧压筛板,该方法简单可靠,替代筛板简单方便。拉紧牵引器,对于厚度小于6mm的编织筛网或筛板筛网,筛网或筛板的末端可以弯成钩形:如果筛网丝的直径较小,用薄钢板和橡胶垫包裹筛网的边缘,然后将其变成钩形,然后用钩子和螺栓固定。3、螺栓压紧和固定用螺栓直接在筛框上压筛板的连接方式,适用于筛网丝较粗的纺织筛网,以及厚度大于8毫米的筛板、棒筛板、橡胶筛板等筛板的中间固定,螺栓形式过去为U型,结构简单可靠,但拆卸麻烦,目前J型螺栓比U型螺栓更方便使用。4、斜板在这种方法中,筛板边通过螺栓和筛框侧面的斜板固定在筛框上,一般是在中等粒度筛分的薄钢板上打孔筛板并固定橡胶和聚氨酯筛板。