

地下室PZ制品型遇水膨胀止水条20*30

产品名称	地下室PZ制品型遇水膨胀止水条20*30
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:金斧头· 型号:各种型号 数量:99999
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

产品详情

地下室pz制品型遇水膨胀止水条20*30产品介绍：

pz制品型遇水膨胀止水条是防治土木建筑构筑物的漏水,浸水最为理想的新型材料，对已往采用其他方法无法解决的施工部位,都能广泛而容易使用。可靠的止水性能:一旦与浸入的水相接触,其体积迅速膨胀,达到完全止水。施工的安全性:因有弹力和复原力,易适应构筑物的变形。对宽面的适用性:可在各种气候和各种构件条件下使用。优良的环保性:耐化学介质性、耐久性优良,不含有害物质、不污染环境。

性能特点：

- 1、制品型遇水膨胀止水条可以依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，当二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。
- 2、在遇到水后会逐渐膨胀，膨胀可以人为控制,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙来达到止水的目的、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体。
- 3、比普通止水带相当具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀橡胶止水条重新堵漏。
- 4、使用bw止水条的工程造价低且施工工艺简单，产品耐腐蚀性最佳。

应用范围：

pz制品型遇水膨胀止水条广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封,盾构法钢筋混凝土的接缝 防水密封垫,顶管工程的接口材料,明挖法箱涵地下管线的接口密封,水利水电,水道土建工程防水密封等处。施工参考事项:混凝土浇灌前,膨胀橡胶应避免雨淋与带

有水分的物体接触

手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网址：<http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com