漯河铁马供应25X4高压油管

产品名称	漯河铁马供应25X4高压油管
公司名称	漯河市铁马橡胶制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 产商/产地:漯河铁马
公司地址	河南省漯河市源汇区阴阳赵镇李庄村
联系电话	86-0395-6518666 13569680073

产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	高压输送矿物油、水基液 压油或水。适用于工程建
			筑、起重运输、冶金锻压 、矿山设备、船舶、注塑
			机械、农业机械、各种机
			床以及各工业部门机械化 、自动化液压系统,矿井液
			压支
产商/产地	漯河铁马	公称外径	41 (mm)
辟巨	8 (mm)	长度	20 (m)

902型钢丝缠绕液压胶管符合/超越gb/t10544-2003/mt/t98-2006标准用途:高压输送矿物油,水基液压油或水特点:胶管用耐油性及耐天候性优良的合成橡胶制造,用高强度镀铜丝编织增强,可满足液压系统较高的温度和极高的压力要求。可在-40 ~+100 下使用,外观黑色布纹状。

钢丝缠绕液压胶管是由内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层组成。此产品主要用于煤矿、矿山、机械、化工、石油及汽车等行业输送具有一定压力和温度的石油基、水基、液体。

胶管尺寸hose	s胶管内径i.d	钢编内径r.o.d	胶管外径r.o.d	最大工作	最小爆破	试验压力	长度length	参考重
ize				压力max.w	压力min.b.	maxw.p		量w.t
				.p	p			
	mm	mm	mm	mpa	mpa	mm	m	kg/m
902-1304-55	13 ± 0.5	26.5 ± 1.0	22.2 ± 0.8	55	172	210	50	1.14
902-1604-53	16 ± 0.5	30.0 ± 1.0	26.0 ± 0.8	53	1260	260	50	1.54
902-1904-46	19 ± 0.5	34.0 ± 1.5	30.0 ± 0.8	46	140	280	50	1.92
902-2204-44	22 ± 0.5	38.0 ± 1.5	33.0 ± 0.8	44	124	320	50	2.15
902-2504-37	25 ± 0.8	41.0 ± 1.5	36.0 ± 0.8	37	112	360	50	2.21
902-3204-32	32 ± 0.8	49.0 ± 1.5	44.0 ± 0.8	32	94	460	50	3.10

902-3804-25	38 ± 1.0	56.0 ± 1.5	50.8 ± 1.0	25	75	560	50	3.42
902-4504-21	45 ± 1.0	63.0 ± 1.5	57.8 ± 1.0	21	64	640	50	4.03
902-5104-23	51 ± 1.0	69.0 ± 1.5	63.8 ± 1.0	23	70	720	50	4.74