

圆模板，去年年销一个亿，

产品名称	圆模板，去年年销一个亿，
公司名称	山东临沂方圆模板厂
价格	160.00/平方米
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区临西十二路与双领路交汇处南900米路西
联系电话	0539-7758901 15762995638

产品详情

高档木质圆模板

木质圆模板是以桦杨木做原材料，采用大幅面的胶合板与环氧树脂膜经过特殊工艺覆面而成，其特点是重量轻与一般杨木，而且强度大，韧性好，内外环氧树脂膜与水泥不兼容，打出的混凝土圆柱不但光滑而且成型好，视觉和手感极佳，总体效果优于同类其它产品，能大大缩短工期，节省成本。

模板接口处独有的凹凸槽设计，是拼缝紧密结合，防止跑浆，漏浆，使很凝土脱模既快又美观，同时又有稳定加固的作用，多次使用，容易保存。

总结起来就是：轻、快、好、省。

一、轻！

木制建筑圆模板由优质桦杨木做原料，其特点是重量轻于一般杨木，而且强度大、韧性好。例如：直径一米的木制圆模板，高度三米（两片半圆柱）其重量一般在110-130公斤左右，一般2-3工人就可以操作安装，而其相同规格的钢模板一般都要按吨来计算，得使用大型机械设备来安装。

二、快！

由于木制建筑圆模板重量轻，由2-3工人就可以手工操作，因此可以批量手工化般的安装和拆卸，不占用塔吊设备，一组（2-3人）工人八个小时便可以安装6-15棵，若几组工人同时操作可以当天安装好模板，当天就可以浇灌混凝土，第二天一早就可以拆模。为工地大大缩短了工期，比传统钢模板的施工周期缩

短百分之七十以上。

三、好！

由于模板采用大幅覆面的胶合板制作而成，拼接少接缝也少。而桦杨木材质又保证模板的高强度和韧性，内外环氧树脂覆膜光滑防水但又有一定的透气性，打出的混凝土圆柱不但光滑而且成型好，视觉及手感极佳，总体效果优于同类其他模板果。

四、省！

首先木制圆模板价格优于钢模板，一般是钢模板价格的三分一左右，从源头上为建筑商节省了不少成本；其次由于木制圆柱模板施工方便快捷，不需要塔吊设备，可以批量化操作，无形中为工程建设缩短了工期，工期的缩短为施工方综合省去不少的费用，同时又有更多的时间创造更多的项目。再者木制圆模板质量安全有保障，操作简单，容易保存，使用中尽可以做到省心省力。

山东方圆建筑材料有限公司 杜丽丽

木质圆模板的市场优势

- 五、重量轻，强度大，无需大型吊装设备即可轻松组装，降低施工成本。
- 六、独有的凸凹槽设计，使拼缝更严密更紧密，防止漏浆不跑浆，混凝土脱模快。
- 七、拼装灵活，可任意钉、锯、钻孔、组装成圆柱、椭圆柱或其他异性柱体了。
- 八、柱膜幅面大，减少接缝数量，大大提高支模工作的效率。
- 九、独有的水晶面设计，使其具有良好的脱模性，可以缩短混凝土的凝固时间，缩短工期。
- 十、木制圆柱模板规格齐全，根据图纸的要求生产任意规格，生产周期短，可重复使用。
- 十一、成本低，比传统钢质模板节约50%以上的材料成本，减少60%以上的人工成本。

运输方便木制建筑圆模板的八大优势：

- 十二、，保养简单，可以大量预拼装整体运装，减少施工耗时确保施工进度。

木制圆模板生产规格与厚度（报价含税、运费、配件。）

木质圆模板的安装细节四大要点

一：模板要错位安装，模板高度超过三米时，对模板进行错位安装，先用铁丝进行合拢闭合，然后用固定钢带加固，固定钢带之间的间距为20-30cm一个，模板合拢加固后，模板的底部圆平面最好离地面0.5-1cm距离并用混凝土填缝。

二：钢带水平安装，钢带水平安装时最好用钢尺对模板进行测量，在模板的统一高度四周钉上3-4个小钉子，即可保持钢带的安装水平，安装螺丝时，每一个螺丝拧紧度要保持一致，这样才能保证钢带松紧度的一致性 & 施工安全。

三：上下接口进行加固，两块模板上下接口安装的部位可以增加一条钢带进行加固，钢带一定要水平覆盖加固在接口部位，圆柱模板浇灌混凝土七米以内可以一次性浇灌，七米以上建议分两次浇灌，第一次浇灌后30-60分钟即可进行第二次浇灌。

四：对模板进行保护，模板安装好以后为了对模板进行保护，要在模板四周加5*10cm的方木四个，并用钢管对方木进行固定，这样不仅可以对模板进行垂直定位，而且可以使模板的手里形成一个整体，达到二次加固的作用