

漯河铁马供应19X3高压油管

产品名称	漯河铁马供应19X3高压油管
公司名称	漯河市铁马橡胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 工作温度:-40—100 ()
公司地址	河南省漯河市源汇区阴阳赵镇李庄村
联系电话	86-0395-6518666 13569680073

产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	高压输送矿物油、水基液压油或水。适用于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统,矿井液压支
工作温度	-40—100 ()	公称外径	33 (mm)
壁厚	7 (mm)	长度	100 (m)

602型钢丝编织液压胶管

符合gb/t3683-92/mt/t98-2006标准

· 用途：高压输送矿物油，水基液压油或水。适用于矿井液压支架及相关设备。管体具有阻燃抗静电性能。此类胶管扣压需剥外胶。

内胶层：黑色耐油合成橡胶。

增强层：高强度，高抗拉的软管专用钢丝编织的增强层。

外胶层：黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶，外观为光面或布纹面。

温度范围:-40 至+100

型号type	软管内径i.d	参考内径o.d	钢丝层外径r.o.d	最大工作压力max.w.p	最小爆破压力min.b.p	最小弯曲半径minbendradius	长度length	参考重量w.t
--------	---------	---------	------------	---------------	---------------	---------------------	----------	---------

	mm	mm	mm	mpa	mpa	mm	m	kg/m
602-1003	10 ± 0.5	22.6 ± 0.8	19.0 ± 0.6	45	112	130	50100	0.86
602-1303	13 ± 0.5	26.6 ± 0.8	23.0 ± 0.8	40	100	180	50100	1.07
602-1603	16 ± 0.5	29.6 ± 0.8	26.0 ± 0.8	35	87	205	50100	1.19
602-1903	19 ± 0.5	32.6 ± 0.8	29.0 ± 0.8	28	70	240	50100	1.39
602-2203	22 ± 0.5	35.6 ± 1.2	32.0 ± 0.8	25	62.5	280	50100	1.48
602-2503	25 ± 0.5	38.6 ± 1.2	35.0 ± 0.8	24	60	300	50100	1.65
602-3203	32 ± 0.7	47.0 ± 1.2	42.5 ± 0.8	19	47.5	420	50	2.35
602-3803	38 ± 0.7	53.0 ± 1.5	48.5 ± 0.8	15	37.5	500	50	2.67