

软化点测试，测试绝缘阻抗

产品名称	软化点测试，测试绝缘阻抗
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

软化点测试，测试绝缘阻抗

软化点（softening point），物质软化的温度。主要指的是无定形聚合物开始变软时的温度。它不仅与高聚物的结构有关，而且还与其分子量的大小有关。测定方法有很多。测定方法不同，其结果往往不一致。较常用的有维卡（Vicat）法和环球法等。把确定质量的钢球置于填满试样的金属环上，在规定的升温条件下，钢球进入试样，从一定的高度下落，当钢球触及底层金属挡板时的温度，视为软化点，以摄氏温度表示（ ）。将0-80 的温度计由上层板中心孔垂直插入，使端部测温头底部与试样环下面齐平。

名术

软化点英文 softening point

拼音 ruan hua dian

性质：物质软化的温度。主要指无定形聚合物开始变软时的温度。它不仅与高聚物的结构有关，而且与其分子量的大小有关。测定方法很多。测定方法不同，其结果往往不一致。较常用的克沙式法和环与球法等。