

销售YZHB-A5YZHB-A5一体化振动变送器

产品名称	销售YZHB-A5YZHB-A5一体化振动变送器
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

产品详情

YZHB-A5YZHB-A5一体化振动变送器压电式一体化振动变送器为我公司联合航振普林斯顿仪器仪表制造(昆山)有限公司的微型变送器,实现了小而精致外观。系列一体化机壳振动变送器是由压电敏感元件及测量、转换、积分、放大、变送等主要电路组成。压电式加速度传感器的基础上,增加了内置精密积分电路,实现速度量输出。具有比磁电式速度传感器响应频率范围宽大(5HZ-1000HZ)、机械运动部件不易损坏(使用寿命5年)、传感器质量小、动态特性优良等优点。变送器相应于测量值提供4-20mA的电流输出,本产品有接线容错保护,具有优良的稳定性、可靠性及很强的抗干扰能力。压电式一体化振动变送器参数:1.测量范围:0-25mm/s²,对应输出电流:4--20mA³,响应频率:3HZ-1000HZ⁴,速度方向:从底部到传感器(正向)5,环境温度:-10--+70 6,供电电压:12V--36V⁷,壳体材料:不锈钢⁸,重量:109克⁹,安装螺纹:M8*1.25螺纹¹⁰,压电材料:PZT-511,输出方式:两线制¹²,附件:一,合格证标定参数二,安装螺钉一只三,航空插头电缆一根(标配3米)二)温度曲线参数YZHB-A5YZHB-A5一体化振动变送器

虹润推出为危险区变送器提供隔离电源产品

单双输入,单双输出。

输入信号类型需指定。

输出信号为模拟量信号、RS485信号或开关量信号。

具有配电(24V)功能。

概述

本产品给危险区的变送器提供电源，变送器产生的电流信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出至安全区，或通过RS485通讯、开关量输出方式隔离传输至安全区，并可给危险区的变送器提供隔离电源，该产品需独立供电，输入/输出/电源三隔离。可用在二、三线制变送器设备。