

2吨甲醇锅炉 二吨甲醇锅炉

产品名称	2吨甲醇锅炉 二吨甲醇锅炉
公司名称	河南省神风锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康县产业集聚区
联系电话	0394-6777156 15138316310

产品详情

甲醇锅炉该锅炉集：热水茶炉、洗浴锅炉、供暖锅炉、等多用途于一身，热力强劲、环保、节能、不需高烟囱。旋燃气化燃烧 智能化控制，适合于多种燃料，外形美观、稳重大方、结构紧凑、安装移动方便、操作简单、省工、省时、省力。甲醇锅炉各部分名称及说明

- 1、补水箱：及时向系统内补充水
 - 2、烟囱：安装时必须露出室外，以防煤气中毒
 - 3、大气孔：锅炉排气孔严禁安装阀门
 - 4、循环泵控制器：控制循环泵的启动和停止
 - 5、燃烧器控制器：控制燃烧器的点火和停火
 - 6、燃烧器调节器：用来调节燃烧器火焰的大小
 - 7、观火孔：用来观察炉膛的火焰及燃烧情况
 - 8、进风门：当燃烧时，先打开进风门
 - 9、出水口：锅炉热水输出的通道，连接循环泵和止回阀
 - 10、回水口：用于将系统归水送回锅炉，回水口连接电磁阀
 - 11、循环泵：做为系统热水的循环动力，应安装两台，一备一用
 - 12、止回阀：水泵运行时开启，停止时关闭，以防倒流
 - 13、电磁阀：当循环泵启动时打开，停止时关闭
- 甲醇锅炉安装使用注意事项
- 1、先打开进风门，接通电源，温度上升到180 自动点火，当锅炉水温达到80 （可自行设定温度）燃烧器自动停火。
 - 2、低于60 时，自动点燃，（可自行设定温度）
 - 3、水泵温控设定，当水温达到60 时，循环泵自动循环，（可自行设定温度）
 - 4、当水温低于60 时，循环泵自动停止（可自行设定温度）
 - 5、点火时，人不准对准观察口和进风门，以防烧伤
 - 6、出水口必须安装循环泵，循环泵必须与锅炉相匹配
 - 7、回水口必须安装补水箱，大气口必须直通大气
 - 8、冬季不用时，必须放干净系统的水，以防冻裂

<http://www.rfcngl.com>

<http://www.tgglzjzt.com>

<http://www.harqgl.com>

详情登录：<http://www.rfgl88.com> <http://www.taotaogl.com>