

# 新型滑动支座河南惠杰鼎力打造

产品名称	新型滑动支座河南惠杰鼎力打造
公司名称	河南省郑州市巩义市康店惠杰机械厂
价格	9900.00/吨
规格参数	品牌:惠杰 型号:HJ-H
公司地址	河南省郑州市巩义市康店镇黑南村工业区
联系电话	0371-64366069 13592543881

## 产品详情

### 滑动支座

1.1 产品特点 滑动支座装置的摩擦副采用新型复合聚四氟乙烯滑片与镜面不锈钢材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩擦副、滚动摩擦副的支座相比，具有如下特点：1.1.1 摩擦系数低：干滑摩擦系数在0.1以下；1.1.2 自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；1.1.3 适应性强：无论在有油无油、有水无水、有粉尘嵌入或泥沙混杂的情况下，均能以很低的摩擦系数工作，性能稳定可靠；1.1.4 耐磨损：在正常情况下，使用寿命长达25年以上。隔热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。1.2 适用范围 1.2.1 支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；1.2.2 支座按运行使用温度分为热管道、常温管道和冷管道三大类；1.2.3 支座适用管道外径dn25 ~ dn4000mm，热温度0 ~ 560，冷温度0 ~ -200，轴向位移0 ~ 400mm，径向位移0 ~ 200mm，荷载范围0 ~ 3350kn。

2 设计选型 2.1 设计说明 2.1.1 本系列产品适用于传输各类介质（汽、水、气、油等）的有热位移设计的各种管道、容器、设备等支架座。2.1.2 滑动支座产品系列按管道形式分为三个大类：水平型管道滑动支座、弯头型管道滑动支座、立管型滑动支座。水平型管道滑动支座根据管径和荷载分为丁字型（t型）、方型（f型）、马鞍型（m型）三个级别，每个级别根据安装形式分为焊接型（h）和管夹型（g）两种。弯头型管道滑动支座根据管径和荷载分为圆管型（rp型）、弯头型（rr型）、方管型（rf型）三个级别。立管型滑动支座根据管径和荷载分为立管丁字型（lt型）、立管方型（lf型）两个级别。每个类别设置了轴向滑动(z)、双向滑动(s)、导向滑动(d)、双导向滑动(sd)四个品类。2.1.3 本系列产品按介质温度分为i、II、III型。i型适用于t° ≤ 350。应选的相应材料为碳素结构钢。II型适用于350 < t ≤ 425。应选的相应材料为优质碳素钢和低合金钢。III型适用于425 < t ≤ 566。应选的相应材料为合金耐热钢或不锈钢。2.1.4 本产品系列位移设计都是指偏装尺寸。设计位移按轴向位移分四档（50mm、100mm、200mm、400mm）；按径向位移设计分两档（100mm、200mm）。支座高度 本系列产品按管中心线到支座下基板底面的高度作为设计高度。根据保温层厚度分为3档。若管道无保温，管中心高度可选h1，如果有保温，温度在400以下，管中心高度可选h2，温度在400 --600，管中心高度可选h3。立管型若管道无保温，两支座中心距离可选h1，如果有保温，温度在400以下，两支座中心距离可选h2，温度在400 --600，两支座中心距离可选h3。由于设计需要当设计高度h与产品通用参数表中高度不一致时，请在型号后面加上实际设计高度。

河南省巩义市康店惠杰管道机械厂专业生产的产品有：变力弹簧支吊架、滑动支座、滚动支架、保温管壳、固定支座、固定支架、导向支座、导向支架、管道连接件、管道附件、管夹、管道普通大小头、喇叭嘴、人孔门、防爆门、立式容器耳式支座、管道吊架、管道支架等管道支吊架产品。产品销往北京、沈阳、吉林、山西、河南、安徽、陕西、山西、甘肃等重工业地区，所售产品均得到用户好评。我厂生产的聚四氟乙烯滑动支座由于结构先进，价格低，受到老用户的好评。管道支吊架，选惠杰管道机械！

河南省巩义市康店惠杰管道机械厂

电话：0371-64366069 13603869076 13592543881

qq：1075188481

地址：河南省巩义市康店镇黑南村工业区

详情登陆：<http://www.gykdhj.com> <http://www.gyhjgd.com>