

供应常州智泰二次元影像仪NVM322

产品名称	供应常州智泰二次元影像仪NVM322
公司名称	常州乔泰有限公司
价格	54000.00/台
规格参数	品牌:智泰 型号:NVM322 精度: (3+L/200) μ m
公司地址	江苏省常州市新北区长江北路26号常州工学院科技产业园A-104
联系电话	0519-89880615 13861067373

产品详情

nvm322手动光学影像测量仪是智泰集团推出的针对五金加工行业零部件尺寸控制的检测设备。仪器采用定格定倍手动变倍镜头，具备基本的点、线、圆、两点距离、角度等基本测量功能及坐标平移的功能，能满足基本的二次元测量需求；此外测量数据可输入excel、word、txt中或者将测量图形输出至dxf文档做cad设计，可在经济实惠的条件下实现各种复杂表面工件的精确测量。

产品特点

外形设计美观，功能设计更为人性化。全新设计可程序控制四相灯，工件边界更清晰。
无牙光杆传动，低噪声，运行更平稳。导轨直接架设在00级大理石台面上，保证导轨的运行精度。
新版ovm软件，界面友好，操作简单，稳定性强。

技术参数

机台型号	nvm322
工作平台尺寸(mm)	348*248
测量行程(mm)	300*200*200

全机尺寸(mm)	1350*960*1700
机台重量(kg)	机身：250 工作桌：100
镜头	定格定倍手动镜头 (带信号反馈镜头可选)
放大倍率	光学放大倍率：0.7x-4.5x，影像放大倍率：28x-180x（1440*900显示器分辨率）
ccd	日本sony高清晰ccd
灯源	上表面灯：分区控制40相灯 白色；下轮廓灯：led近平行光灯 白色 三基色可选（白、红、绿）控制方式：程控
光学尺解析度(um)	1(0.5可选)
x、y轴精度(um)	(3+I/250)
x、y轴重复性(um)	2
机台承重(kg)	25
机台底座和立柱材质	高精度花岗岩
操作方式	手动
传动方式	无牙光杆传动
软件	ovm-nvm
保修期	一年
使用环境	电源：110v-220v ± 10% 50/60hz，温度：20 ± 5，湿度：45%-75%

应用领域

广泛应用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等测量

。